TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

CPP

CARE & PROTECT POLISH

PREMIUM PFLEGEPOLITUR OHNE WASSER

- Die schnelle Reinigung, Politur, Pflege und Versiegelung ganz ohne Wasser
- Für lackierte und synthetische Oberflächen, Glas, Keramik, NE-Metalle, Laminat, Acrylat...
- Ideal für die Auto-, Maschinen-, Geräte-, Bauteil-, und Armaturenaufbereitung
- Hinterlässt einen streifenfreien Tiefenglanz
- Das ursprüngliche Aussehen wird wieder hergestellt
- Keine Kratzerbildung bei leichten Verunreinigungen
- Schützt vor Neuverschmutzung und Trübung
- Mit Abperl-Effekt
- Bildet eine wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht
- Wirkt antistatisch
- Sicher im Gebrauch
- Frei von Silikon
- Frei von Schleifmitteln
- Gefahrstoffkennzeichnungsfrei
- Wirtschaftlich und zeitsparend



ALLGEMEINE INFORMATION

CARE & PROTECT POLISH ist eine schnelle Reinigung, Politur, Pflege und Versiegelung ganz ohne Wasser, für lackierte und synthetische Oberflächen, Glas, Keramik, NE-Metalle, Laminat, Acrylat... CARE & PROTECT POLISH hinterlässt einen streifenfreien Tiefenglanz und stellt das ursprüngliche Aussehen wieder her. Ideal für die Auto-, Maschinen-, Geräte-, Bauteil-, und Armaturenaufbereitung. CARE & PROTECT POLISH schützt vor Neuverschmutzung sowie vor Trübung und bildet bei leichten Verunreinigungen keine Kratzer.

CARE & PROTECT POLISH erzeugt durch den Abperl-Effekt eine wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht, wirkt antistatisch, ist frei von Silikon und Schleifmitteln und somit sicher im Gebrauch. CARE & PROTECT POLISH ist gefahrstoffkennzeichnungsfrei, absolut wirtschaftlich und zeitsparend in der Anwendung.

TECHNISCHE INFORMATION

Form: flüssig
Farbe: rosa
Geruch: charakteristisch
pH-Wert (bei 20°C): 8,8
Schmelzpunkt: 0°C
Siedepunkt: 100 °C
Dampfdruck (bei 20°C): 23 hPa
Dichte (bei 20°C): 1 g/cm³
Löslichkeit in Wasser: vollständig mischbar
Dynamische Viskosität (bei 20°C): 0,952 mPas
Haltbarkeit: 12 Monate
Lagerung: bei 5°C - 35°C (optimal 20°C)

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- GEBRAUCH:
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und mit einem trockenen Mikrofasertuch verreiben und leichte Verschmutzungen entfernen
- Im Anschluss mit einem sauberen Tuch einpolieren, bis das gewünschte Ergebnis sichtbar wird
- Es ist ratsam, die zu behandelnde Oberfläche Stück für Stück zu behandeln

- ANWENDUNG:
- Ideal für die Auto-, Maschinen-, Geräte-, Bauteil-, Möbel- und Armaturenaufbereitung
- Für lackierte, verchromte und synthetische Oberflächen, Ne-Metalle, Keramik, Glas, Laminat, Acrylat
- Sorgt für hervorragende Gleiteigenschaften auf Transportbändern, Transportrutschen, auf Schneide- und Arbeitstischen in der Automatisierungstechnik, in der Fördertechnik, der Verpackungs- und Papierindustrie

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T172001	Care & Protect Polish 1l	1l	siehe Aufdruck + 60 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
Y496200	HACCP Sponge blue		-	TOOLS
Y875000	Trigger Basic weiß	1 St.	-	TOOLS
Y876000	Trigger Basic 360 blau	1 St.	-	TOOLS






HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufs-bedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.