TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

LTP21

DIE LEICHTE LÖTLAMPE

- Automatische Piezozündung.
- Ein/Aus Drückerfunktion - gassparend.
- Arbeitet in jeder Stellung.
- Verschiedene schnell wechselbare Brenner.
- Für Einwegkartuschen.
- Ergonomisches, leichtes und kompaktes Gerät.
- Erzeugt eine Temperatur von 2100°C.



LOTPISTOLE BLACK POWERJET

ALLGEMEINE INFORMATION

LÖTPISTOLE BLACK POWERJET mit stabilem Kunststoffgehäuse ist für alle Anwärm-, Hart- und Weichlötarbeiten mit sehr hoher Effizienz, geeignet. LÖTPISTOLE BLACK POWERJET besitzt eine automatische Piezozündung und eine Ein/Aus Drückerfunktion, für eine gassparende Anwendung. Die Brenner können schnell und einfach gewechselt werden. LÖTPISTOLE BLACK POWERJET ist ein ergonomisches, leichtes und kompaktes Gerät und für Einweggaskartuschen geeignet. Passend dazu: Standard-, Spitz-, Zyklon- und Heißluftbrenner.

TECHNISCHE INFORMATION

Arbeitsdruck: 2 bar
Für Gas Ultra (nicht im Lieferumfang enthalten)
Mit allen Brennern einsetzbar, ausgenommen 8707.

KEIN BRENNER INKLUSIV!

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- 8702: Punktgenauer Brenner für kleine Weichlötarbeiten. Ergibt eine präzise und stabile Flamme.
  Brennerdurchmesser: 15 mm
  Gasverbrauch bei 2 bar: 40 g/h
  Wirkung bei 2 bar: 0,5 kW
  Weichlöten bei 2 bar: 10 mm
- 8706: LTP - Zyklonbrenner für Hart- und Weichlöten. Die kraftvolle Wirbelflamme ermöglicht eine gleichmäßige Erwärmung des Rohres beim Löten. Er gewährleistet ein schnelles und effektives Erhitzen des Rohres.
  Brennerdurchmesser: 14 mm
  Gasverbrauch bei 2 bar: 170 g/h
  Wirkung bei 2 bar: 2,2 kW
  Weichlöten bei 2 bar: 40 mm
  Hartlöten bei 2 bar: 18 mm
- 8704: Standardbrenner für Weichlöten und kleine Aufheizarbeiten.
  Brennerdurchmesser: 16 mm
  Gasverbrauch bei 2 bar: 90 g/h
  Wirkung bei 2 bar: 1,2 kW
  Weichlöten bei 2 bar: 18 mm
- 8708: Der LTP Heißluftbrenner liefert einen kraftvollen und stabilen Heißluftstrom. Hervorragend geeignet zur Farbentfernung und für leichte Schrumpfarbeiten.
  Brennerdurchmesser: 38 mm
  Gasverbrauch bei 2 bar: 130 g/h
  Wirkung bei 2 bar: 1,7 kW
- 8843: LTP Kupferstück: Hergestellt aus Kupfer mit einer Spitze und einem flachen Ende. Zu benutzen mit dem Brenner 8702.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T902207	Gas Ultra 2100°C 400ml	400ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	TOOLS
Y902205	Ultragas 2100° 380ml	380ml	-	TOOLS
Y902207	GAS ULTRA 2100° C	380 ml	-	TOOLS
Y902335	Lötlampe Ultra 2100	1	-	TOOLS
Y908702	LTP - Spitzbrenner	1	-	TOOLS
Y908704	LTP - Standardbrenner	1	-	TOOLS
Y908706	LTP - Zyklonbrenner	1	-	TOOLS
Y908708	LTP - Heißluftbrenner	1	-	TOOLS


T908702


T908704

T908706

T908707


T908708

T908710

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.