TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

LTP22

DIE LEICHTE LÖTLAMPE

- Automatische Piezozündung
- Ein/Aus Drückerfunktion - gassparend
- Arbeitet in jeder Stellung
- Verschiedene schnell wechselbare Brenner
- Für Einwegkartuschen
- Ergonomisches, leichtes und kompaktes Gerät
- Erzeugt eine Temperatur von 2200°C



LOTPISTOLE SILVER METALJET

ALLGEMEINE INFORMATION

LÖTPISTOLE SILVER METALJET mit stabilem Metallgehäuse ist für alle Anwärm-, Hart- und Weichlötarbeiten mit sehr hoher Effizienz, geeignet. LÖTPISTOLE SILVER METALJET besitzt eine automatische Piezozündung und eine Ein/Aus Drückerfunktion, für eine gassparende Anwendung. Der Brenner kann schnell und einfach gewechselt werden. LÖTPISTOLE SILVER METALJET ist ein ergonomisches, leichtes und kompaktes Gerät und für Einwegkartuschen geeignet. Passend dazu: Standard-, Spitz-, Zyklon- und Heißluftbrenner.

TECHNISCHE INFORMATION

Arbeitsdruck: 2 bar
Für Ultragaskartuschen (nicht im Lieferumfang enthalten): 2206
Mit allen Brennern einsetzbar.

KEIN BRENNER INKLUSIV!

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- 8702: Punktgenauer Brenner für kleine Weichlötarbeiten. Ergibt eine präzise und stabile Flamme.
  Brennerdurchmesser: 15 mm
  Gasverbrauch bei 2 bar: 40 g/h
  Wirkung bei 2 bar: 0,5 kW
  Weichlöten bei 2 bar: 10 mm
- 8704: Standardbrenner für Weichlöten und kleine Aufheizarbeiten.
  Brennerdurchmesser: 16 mm
  Gasverbrauch bei 2 bar: 90 g/h
  Wirkung bei 2 bar: 1,2 kW
  Weichlöten bei 2 bar: 18 mm
- 8706: Zyklonbrenner für Hart- und Weichlöten. Die kraftvolle Wirbelflamme ermöglicht eine gleichmäßige Erwärmung des Rohres beim Löten. Er gewährleistet ein schnelles und effektives Erhitzen des Rohres.
  Brennerdurchmesser: 14 mm
  Gasverbrauch bei 2 bar: 170 g/h
  Wirkung bei 2 bar: 2,2 kW
  Weichlöten bei 2 bar: 40 mm
  Hartlöten bei 2 bar: 18 mm
- 8843: LTP Kupferstück: Hergestellt aus Kupfer mit einer Spitze und einem flachen Ende. Zu benutzen mit dem Brenner 8702.
- 8708: Der Heißluftbrenner 8708 liefert einen kraftvollen und stabilen Heißluftstrom. Hervorragend geeignet zur Farbentfernung und für leichte Schrumpfarbeiten.
  Brennerdurchmesser: 38 mm
- Gasverbrauch bei 2 bar: 130 g/h
- Wirkung bei 2 bar: 1,7 kW

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
Y902155	Lötlampe Ultramapp	1 St.	-	TOOLS
Y902207	GAS ULTRA 2100° C	380 ml	-	TOOLS
Y902210	Mapp Pure Propylene	650 ml/400g	-	TOOLS
Y908702	LTP - Spitzbrenner	1	-	TOOLS
Y908704	LTP - Standardbrenner	1	-	TOOLS
Y908706	LTP - Zyklonbrenner	1	-	TOOLS
Y908708	LTP - Heißluftbrenner	1	-	TOOLS

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.


T908704

T908707


T908708


T908702

T908706

T908710




8704


8702

8706


8708