TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

MPA

MASKING PAPER

PROFESSIONELLES SELBSTKLEBENDES ABDECK-KRAFTPAPIER

- Vollflächig selbstklebend
- Für den Maler- und Renovierungsbedarf
- Bietet optimalen Schutz vor Schmutz, wie Farbspritzer und Staub
- Sicher und zuverlässig, auch auf empfindlichen Untergründen, wie Tapeten, Furnier, Holzoberflächen, alten Farben und Lacken
- Leichtes Abrollen und Abdecken ohne Zeitverlust
- Lässt sich exakt zuschneiden oder reißen
- Hohe Anschmiegsamkeit, auch bei schwer zu erreichenden Stellen
- Wiederverwendbar und repositionierbar
- Rückstandslos entfernbar
- Für den Innenbereich
- Umweltfreundlich - recyceltes Material
- Lösungsmittelfrei
- In 2 Größen erhältlich



ALLGEMEINE INFORMATION

MASKING PAPER ist ein Abdeckkraftpapier für den professionellen Maler- sowie Renovierungsbedarf und bietet einen optimalen Schutz vor Schmutz, wie Farbspritzer und Staub. MASKING PAPER ist vollflächig selbstklebend, zuverlässig, auch auf empfindlichen Untergründen, wie Tapeten, Furnier, Holzoberflächen, alten Farben und Lacken. MASKING PAPER erlaubt ein leichtes und schnelles Abrollen/Abdecken ohne Zeitverlust und lässt sich exakt zuschneiden oder reißen.

MASKING PAPER ist hochanschmiegsam und auch bei schwer zu erreichenden Stellen nutzbar. MASKING PAPER ist wiederverwendbar, repositionierbar und rückstandslos entfernbar. MASKING PAPER besteht aus recyceltem Material, ist lösungsmittelfrei und in 2 Größen erhältlich.

TECHNISCHE INFORMATION

Papierqualität: Kraftpapier (holzfrei)
Farbe: Braun
Stärke: 65 µm
Flächengewicht: 50 g/m²
Formate: 148 mm und 592 mm
Klebstoff: Acrylkleber auf Wasserbasis lösungsmittelfrei

Klebkraft: 0,3 N/25 mm = 0,005 kg/cm²
Zugfestigkeit: 96,5 N/25 mm = 1,54 kg/cm²
UV-Beständigkeit: ca. 2 Wochen (je nach Witterungseinfluss)
Verklebungsdauer: max. 2 Monate
Lagerung: UV-geschützt, 15-25 Grad bei 40 % Luftfeuchtigkeit

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- GEBRAUCH:
- Die Oberfläche muss frei von Staub, Feuchtigkeit und Fett sein
- Das Berühren von freiliegenden Klebeflächen sollte vermieden werden.
- Masking Paper faltenfrei auf dem Untergrund ausstreifen
- Nach Abschluss der Arbeiten rückstandsfrei entfernen
- Zum Erzielen scharfer Kanten sollte zusätzlich das Cover Washi Tape verwendet werden
- Es sollte immer eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle erfolgen (besonders bei Natur- und Kunststein)

- ANWENDUNG:
- Zum Abdecken von Sockelleisten, Fensterbänken, Heizkörpern, Treppen, Wandabschlüssen, Handläufen, Möbeln, Böden und sonstigen abzuklebeneden Oberflächen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
Y580932	Masking Paper 148mm x 30m	30m	siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBEBÄNDER
Y580940	Masking Paper 592mm x 15m	15m	siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBEBÄNDER





HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufs-bedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.