

# WCH#1

## HOCHLEISTUNGS SPRAY-AND-WASH FELGENREINIGER

- Speziell entwickelter Hochleistungs-Felgenreiniger mit Korrosionsschutzmittel
- Einfache Spray-And-Wash Rezeptur: Aufsprühen, einwirken lassen und danach den Schmutz spielend leicht mit klarem Wasser oder einem Hochdruckreinigungsgerät entfernen
- Für alle beschichteten & unbeschichteten Aluminium- sowie verzinkten/lackierten Stahlfelgen einsetzbar
- Bei sachgemäßem Gebrauch greift es keine Farb- und Klarlacke auf Felgen an
- Beseitigt wirkungsvoll dauerhaften organischen Haftschmutz, Öle und Fette, Rost, Bremsenstaub, Gummiabrieb und Teerverschmutzungen schnell und sicher
- Frei von giftiger Flusssäure



# WHEEL CLEANER HD RTU

## ALLGEMEINE INFORMATION

WHEEL CLEANER HD RTU ist ein auf Säuren basierender Reiniger für Stahl- und Aluminiumfelgen, allgemeinen Aluminiumoberflächen und verzinkte Materialien. Hergestellt aus leistungsstarken Reinigern mit der Zugabe von Korrosionsschutzadditiven. WHEEL CLEANER HD RTU ist speziell für starke und dauerhafte Verschmutzungen entwickelt worden, wirkt Fett emulgierend und ist frei von Flusssäuren.

WHEEL CLEANER HD RTU eignet sich hervorragend zur Reinigung der Felgen von PKW, LKW, Bussen, Transportern usw. Ideal zum Entfernen von organischen Haftschmutz, Öle- und Fette, Rost, Bremsenstaub, Gummiabrieb und Teerverschmutzungen auf allen Verzinkten- und Aluminium-Teilen.

## TECHNISCHE DATEN

Form: Flüssigkeit  
 Farbe: gelb  
 Geruch: charakteristisch  
 pH-Wert bei +20°C: 2  
 Anfangssiedepunkt: +85°C  
 Flammpunkt: > +65°C  
 Dampfdruck bei +20°C: 23 hPa

Dichte bei +20°C: 1,03 kg/dm<sup>3</sup>  
 Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar  
 Haltbarkeit: 3 Jahre  
 Lagerung: vor Frost schützen, bei maximal +30°C lagern, getrennt von alkalischen Produkten aufbewahren (siehe Sicherheitsdatenblatt)

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Reinigt perfekt Stahl- und Alufelgen von Bussen, LKWs, Transportern, usw.
- Reinigung von Anreißplatten, Fahrradträgern, Dieseltanks, usw.
- Entfernt auch Beton und Zement von Oberflächen
- Anwendung:  
 • WHEEL CLEANER HD RTU ist eine gebrauchsfertige Mischung, die unverdünnt verwendet wird. Abhängig vom Grad der Verschmutzung, kann es aber bis hin zu einem Verhältnis von 1:4 (Reiniger/Wasser) angewendet werden.
- WHEEL CLEANER HD RTU mithilfe einer Pumpsprühflasche aufbringen und je nach Verschmutzungsgrad für 2-5 Minuten einwirken lassen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen nehmen Sie eine Bürste oder einen Schwamm zu Hilfe.
- Danach unmittelbar mit reichlich Wasser abspülen oder mit einem Hochdruckreinigungsgerät absprühen, bis alle Rückstände vollkommen entfernt sind.
- Sehr große Oberflächen in mehrere Bereiche unterteilen, um eine zu lange Kontaktzeit zu vermeiden.
- Hinweis: Nicht auf Glas- oder Spiegeloberflächen anwenden.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T496025	Wheel Cleaner HD RTU	25l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 St.	TOOLS
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 St.	TOOLS



## HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen

