

PRO

DAS PROFESSIONELL SCHÜTZENDE TEXTILBAND

- Eine verschleiß- und wasserfeste PET-Lage verstärkt mit Textilien.
- Einfach zu verwenden.
- Erlaubt es einen geschlossenen Stromkreis zu schützen.
- Perfekter Schutz, selbst auf schwierigen Materialien wie z.B. Silikonkabel, ...
- Verhindert Knarren, Quietschen, Vibrationen und Abnutzungen.
- Ästhetische Reparatur, die original aussieht.
- Alterungsbeständig.
- Temperaturbeständig von -30°C bis +110°C.
- Ideal zur Reparatur oder Abzweigung von Drahtbündeln, Kabelbäumen, Leitungen, ...



ALLGEMEINE INFORMATION

NOVA PRO TAPE zeigt keine Alterserscheinungen. Dank den Baumwolltextilien und dem sehr dünnen Aufbau von NOVA PRO TAPE sind Überlappungen fast nicht sichtbar. NOVA PRO TAPE ist

ein Klebeband, das speziell entwickelt ist um manuell Kabelbäume, Kabelmuffen, Leitungen und Rohre zu schützen. NOVA PRO TAPE hat eine gute Temperaturbeständigkeit und ist schalldämpfend.

TECHNISCHE INFORMATION

NOVA PRO TAPE hat eine schnelle sofortige Klebkraft auf den meisten Materialien.
 Achtung: nach 24 Stunden ist die Klebkraft 100% optimal.
 Basiert auf: PET
 Deckschicht: Baumwolltextilien
 Kleber: Kautschukkleber
 Farbe: schwarz
 Zugfestigkeit: 40 N/cm²
 Bruchdehnung: 10-25%
 Totale Dicke: 0.3 mm

Schrumpfung: 0.3 mm
 Klebkraft: > 1.5 N/cm
 Temperaturbeständigkeit: von -30°C bis +110°C
 Lösungsmittel: frei
 Bei folgendem Untergrund sollte die Haftung vorab getestet werden: PE, PP, Silikon, Bitumen (wie bei jedem Band)
 Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Schützen von Kabeln im Instrumentenbrett oder Schaltkasten gegen Vibrationen
- Schützen von Kabeln, Rohren, Drähten und Leitungen
- Bündeln von Kabeln
- Umwickeln von reparierten Drähten oder Rohrbündeln
- Lässt Ihre Reparatur wie Original aussehen
- Tuning
- Für die Installation von LPG
- Die zu schützenden Oberflächen von Staub und Fett befreien
- Das Klebeband kann einfach, ohne Falten, rund um die Applikation angebracht werden
- Nach der Anwendung, raten wir, das Klebeband leicht anzudrücken
- Achtung: Die ideale Anwendungstemperatur ist zwischen +10°C und +49°C

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N553198	Nova Pro Tape	Rolle 19 mm x 10 m	KLEBEBÄNDER



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

