

FAF#1

AKTIVATOR FÜR FAST FIX KLEBER

- Unterstützt und beschleunigt die Aushärtungszeit von Cyanacrylat-Klebstoffen
- Ermöglicht sogar die Haftung auf porösem Material, wie z.B. auf Holz
- Verstärkt die Haftung
- Geeignet für FAST FIX, FAST FIX FLEXIBLE und FAST FIX 2K



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen

FAST FIX AKTIVATOR

ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX AKTIVATOR ist eine perfekte Ergänzung zu Cyanacrylat-Klebstoffen, um die Aushärtungszeit zu verkürzen.

FAST FIX AKTIVATOR trocknet schnell und verstärkt die Haftung.

FAST FIX AKTIVATOR ist unempfindlich gegen Lösungsmittel, Öle, Benzole, Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse.

FAST FIX AKTIVATOR verleiht den Klebestellen eine höhere Zugfestigkeit ohne zu schrumpfen.

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: reaktive DMPT Aktivatoren und aliphatischer Kohlenwasserstoff
Form: Aerosol
Farbe: transparent
Siedebeginn und Siedebereich: -44 °C
Flammpunkt: -97 °C
Untere Explosionsgrenzen: 0,8 Vol %
Obere Explosionsgrenzen: 10,9 Vol %
Dampfdruck bei 20 °C: 8300 hPa

Dichte bei 20 °C: 0,64 g/cm³
Organische Lösemittel: 99,8 %
Druck bei 20 °C: 2 bar
Ausbringungsrate bei 20 °C: 0,5g/Sek.
Anwendungstemperatur: 10 °C - 35 °C
Lagerung: kühl und trocken
Haltbarkeit : 12 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- FAST FIX AKTIVATOR ermöglicht eine außerordentlich starke Haftung zwischen nahezu allen Materialien, ausgenommen Polyethylen, Polypropylen und fluorhaltigen Materialien.
- FAST FIX AKTIVATOR eignet sich besonders für: ABS, Aluminium, Bakelite, Bronze, Butyl, Zelluloid, Chloropren, Chrom, Glas, Kupfer, Naturgummi, NBR, Neopren, Nitril, Nylon, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hart-PVC, rostfreien Stahl.
- Wir empfehlen FAST FIX AKTIVATOR für poröse Oberflächen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T501012	Fast Fix Aktivator	150ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

