

Eberstalzell, 23.06.2026

Technisches Datenblatt – FAST FIX FILLER

Beschreibung

Fast Fix Filler ist ein feinkristallines Spezialgranulat mit haftvermittelnder Primerbeschichtung zur Verbesserung der Fülleigenschaften von Cyanacrylat-Klebstoffen. Gutes Spaltfüllungsvermögen. Sekundenschnelle Reaktion und stahlharte Aushärtung. Für nahezu alle Materialien verwendbar – auch in Kombination. Wasserfest, temperatur- und chemikalienbeständig, schleifbar, überlackierbar.

Einsatzbereiche

Anwendbar bei allen fein- und grobporigen Brüchen bzw. Splitterbrüchen an Metall, Holz, Porzellan, Keramik, Kunststoff, Gummi etc. nicht geeignet für Papier, Styropor, Teflon, Polyäthylen und Polypropylen. Zu verklebende Oberflächen sollten öl-, staub- und fettfrei sein.

Kleben: **Fast Fix Filler** einseitig ca. 1 mm dick und/oder spaltfüllend auftragen. Klebstoff auf die andere Seite dick auftragen. Zu verklebende Teile zusammenfügen und gut anpressen. Direkt nach dem Zusammenfügen die Bruchnaht ggf. mit Klebstoff rundum dünn nachziehen, sodass sich das Granulat vollständig vollsaugt. Überschuss entfernen. Bei flachen Gegenständen sollte das Ausrichten und Zusammenlegen der Klebegegenständen auf einer schwer klebbaren Unterlage erfolgen z.B. Glas, PP, PE.

Füllen: **Fast Fix Filler** in Riss oder Loch füllen und mit Klebstoff ausreichend beträufeln. Fertig! Achtung: Das Granulat härtet sofort nach Klebstoffkontakt vollständig aus.

Anwendungsbeispiele

Risse und Splitterbrüche an Plastik- und Holzmodellbausätzen, Kunststoffverkleidungen, KFZ-Spoiler, KFZ-Armaturen, Computer- und Phonogehäusen, Vasen Terrakotta etc.

Eigenschaften	Superschneller, hochfester Spezialfüllstoff Druck- u. scherfest, hitze- u. chemikalienbeständig Haftstark durch integrierte Primerbeschichtung Für alle Cyanacrylatklebstoffe verwendbar
Vorbehandlung	Oberflächen trocken, öl-, fett- und staubfrei säubern und ggf. anrauen.
Lagerung	Keine Lagerungsbeschränkung in kühler ca 15-20°C trockener Umgebung bekannt.

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender.

Eberstallzell, 23.06.2026

Technical Data Sheet – FAST FIX FILLER

Description	
Fast Fix Filler is a fine-crystalline specialty granulate with an adhesion-promoting primer coating designed to improve the filling properties of cyanoacrylate adhesives. Excellent gap-filling ability. Cures in seconds and hardens to the strength of steel. Suitable for use on virtually all materials - even in combination. Waterproof, temperature- and chemical-resistant, sandable, and paintable.	
Application	
Suitable for all fine- and coarse-pored cracks and splinter cracks in metal, wood, porcelain, ceramics, plastic, rubber, etc. Not suitable for paper, Styrofoam, Teflon, polyethylene, and polypropylene. Surfaces to be bonded should be free of oil, dust, and grease. Bonding: Apply the Fast Fix Filler to one side to a thickness of approx. 1 mm and/or to fill the gap. Apply a thick layer of adhesive to the other side. Join the parts to be bonded and press them firmly together. Immediately after joining, if necessary, apply a thin layer of adhesive all around the break line so that the granules are fully saturated. Remove any excess. For flat objects, align and join the parts to be bonded on a surface that is difficult to bond to, e.g., glass, PP, or PE. Filling: Fill cracks or holes with the Fast Fix Filler and drizzle sufficient adhesive over them. Done! Caution: The granules cure completely immediately upon contact with the adhesive.	
Examples of use	
Cracks and splinter-like fractures in plastic and wooden model kits, plastic trim, car spoilers, car dashboards, computer and stereo enclosures, terracotta vases, etc.	
Features	Ultra-fast, high-strength specialty filler; resistant to pressure and shear; heat- and chemical-resistant; strong adhesion thanks to an integrated primer coating; suitable for use with all cyanoacrylate adhesives
Pre-treatment	Clean the surfaces until they are dry and free of oil, grease, and dust, and roughen them if necessary.
Storage	There are no known storage restrictions in a cool, dry environment at approximately 15–20°C.

The information provided is based on average values. It is provided for informational purposes only and does not give rise to any warranty claims.

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is provided for informational purposes only. No claims may be derived from it. Thorough testing should be conducted prior to use, and this brochure serves as a basis for such testing. The user is responsible for any measures taken to protect property and people.