TECH-MASTERS Trading GmbH
Perfektastraße 55, A-1230 Wien
Tel: +43 (0)1 / 867 29 07
office@tech-masters.com
www.tech-masters.eu

Automotive

FPR

NOVA FINISH PRIMER

PRIMER DE FINITURA

- Fa risparmiare tempo, di facile utilizzo.
- Contiene: elementi elasticizzanti e anti-corrosivi.
- Il beccuccio è regolabile in larghezza e intensità dello spruzzo.
- Adesione perfetta su materiali sintetici, metallo, metallo zincato, superfici laccate, legno,.... senza bisogno di primer.
- Perfetta adesione su PVC.
- Veloce e semplice da levigare.



INFORMAZIONI GENERALI

NOVA FINISH PRIMER è un primer sottile ideato specialmente per essere utilizzato con le vernici a base acqua.
NOVA FINISH PRIMER possiede capacità elasticizzanti e adesive ed elementi antiruggine. Grazie a NOVA FINISH PRIMER non ci saranno più sprechi di prodotto e non sarà necessario pulire le pistole applicatrici per piccole riparazioni. NOVA FINISH PRIMER è facile da usare. Per garantire una maggiore capacità di copertura della vernice che usate, NOVA FINISH PRIMER è disponibile in 5 colori.
NOVA FINISH PRIMER rende la finitura più facile e riduce la necessità di levigatura.
NOVA FINISH PRIMER può essere asciugato rapidamente con lampade a raggi infrarossi.

INFORMAZIONI TECNICHE

Base: acrilica.
Odore: caratteristico.
Pressione a 20°C: 8300 hPa.
Densità a 20°C: 0,89 g/cm³.
Solubilità in acqua: insolubile
Miscelabilità in acqua: leggermente miscelabile.
VOC (EU): 791,7 g/l.
Spessore film: +/- 40 micron.
Durata a magazzino: 12 mesi, in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE ED USO

- Grazie al beccuccio regolabile questo aerosol può essere usato anche come pistola applicatrice: il beccuccio è regolabile in larghezza e intensità di spruzzo. Può essere asciugato rapidamente con lampade a raggi infrarossi.
- Uso:
  Agitare bene prima dell'uso.
  Sgrassare la superficie con Safety Clean e/o Multifoam, poi levigare fino ad ottenere un effetto opaco.
  Applicare sempre Nova Finish Primer in più strati sottili.
  Spruzzare da una distanza di circa 25cm.
  Quando è asciutto (+/- 20min) Nova Finish Primer può essere levigato (asciutto o bagnato).
  Può essere sovraverniciato con la maggior parte delle vernici.
  Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per mantenere il beccuccio pulito.
  Con materiali sintetici che contengono PE o PP, Nova Finish Primer può avere una minore adesione.
  Su queste superfici sintetiche raccomandiamo l'utilizzo di Seal&Bond Special Primer o Techno Primer prima di applicare Nova Finish Primer.
- Quale Novafill Flex usare?
  Su metalli come primo strato: NOVA FINISH PRIMER per la sua capacità anti-ruggine.
  Su altre superfici (anche materiali sintetici) come primo strato: Novafill Flex o Novafill Flex 2, per le loro capacità adesive (su materiali sintetici difficoltosi, applicare prima Seal & Bond Special Primer o Techno Primer).
  Per gli strati successivi, applicare a seconda delle esigenze: Novafiller, Novafill Flex o Novafill Flex 2.
  Come strato finale, prima di verniciare, si raccomanda di applicare NOVA FINISH PRIMER perchè rende la finitura più facile, fa risparmiare tempo e riduce la necessità di levigatura.

Article nr	Name	Content	Section
N120832	Nova Finish Primer white	500ml	SURFACE PROTECTION AND TREATMENT

ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.