

LTP22

LAGANA RUČNA LEMILICA

- Automatsko piezo paljenje.
- Funkcija paljenja ili gašenja (on/off).
- Može se koristiti u svim položajima.
- Širok raspon lako izmjenjivih nastavaka.
- Izmjenjive doze.
- Za izmjenjive nastavke.
- Ergonomski lagan kompozitni držač ili čvrsti držač od teških metala.
- Osigurava radnu temperaturu plamena od 2200 °C.



LOTPISTOLE ULTRAMAPP 2200

OPĆE INFORMACIJE

Metal-jet i Ultramapp plin zajedno formiraju najsnažniju i najučinkovitiju kombinaciju sustava zagrijavanja na tržištu. Moderna tehnologija sustava za zagrijavanje i jedinstvena mješavina plina osiguravaju radnu temperaturu od 2200°C. Čvrsti metalni

držač i efikasni cyclone burner 8707 od nehrđajućeg čelika omogućuju trenutno zagrijavanje oko cijevi. Kombinacija ovih alata za zagrijavanje, lagano i čvrsto lemljenje, pruža najveću kvalitetu i učinkovitost. **VAŽNO:** Prije primjene alat zagrijavati 30 sekundi.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Radni pritisak: 2 bara
Za Ultragas izmjenjivu dozu: 2206
Može se kombinirati sa svim plamenicima

BURNER NIJE UKLJUČEN!

TEHNIČKE INFORMACIJE PLAMENIKA

- 8702: Precizni plamenik za lagano i manja lemljenja. Osigurava precizan stabilan plamen.
Promjer izgaranja: 15mm
Potrošnja plina, pri 2 bara: 40g/h
Učinak pri 2 bara: 0,5kW
Lagano lemljenje pri 2 bara: 10mm
- 8704: Standardni plamenik za lagano lemljenje i zagrijavanje.
Promjer izgaranja: 16mm
Potrošnja plina pri 2 bara: 90g/h
Učinak pri 2 bara: 1,2kW
Lagano lemljenje pri 2 bara: 18mm
- 8706: Ciklonski plamenik za lagano i čvrsto lemljenje. Intenzivni, učinkoviti kratki plamen idealan za lemljenje oko cijevi.
Promjer izgaranja: 14mm
Potrošnja plina pri 2 bara: 170g/h
Učinak pri 2 bara: 2,2kW
Lagano lemljenje: 40 mm
Čvrsto lemljenje pri 2 bara: 18mm
- 8708: Plamenik na vrući zrak za termičko skupljanje i skidanje boje. Snažan i stabilan protok vrućeg zraka.
Promjer izgaranja: 38mm
Potrošnja plina pri 2 bara: 130g/h
Učinak pri 2 bara: 1,7kW
- 8710: Plamenik za lagano termičko skupljanje i zagrijavanje. Snažan i stabilan lagani plamen.
Promjer izgaranja: 24mm
Potrošnja plina pri 2 bara: 230g/h
Učinak pri 2 bara: 3,5kW
Lagano lemljenje pri 2 bara: 22mm
- 8843: Bakreno svrdlo: napravljeno od bakra, jedan kraj je šiljast, drugi ravan. Za uporabu sa plamenikom 8702.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
Y902155	Lotpistole Ultramapp 2200	1	ALATI
Y902206	Ultramapp 2400°C	750 ml	ALATI
Y908702	Pin-point burner	1	ALATI
Y908704	Standard burner	1	ALATI
Y908706	Cyclone burner	1	ALATI
Y908707	Cyclone burner	1	ALATI
Y908708	Hot-air burner	1	ALATI
Y908710	Soft flame burner	1	ALATI
Y908843	Copper bit	1	ALATI
Y993257	Kutija (prazna)	1	ALATI

VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.



ALATI

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

