

NPO-H1

VISOKOKVALITETNO H1 PTFE MAZIVO

- Transparentno.
- Odbija nečistoću i prašinu.
- Ne sadrži siliokone.
- Učinkovita primjena od -50°C do +250°C.
- NSF certifikat.



NOVA PTFE OIL H1

OPĆE INFORMACIJE

NOVA PTFE OIL H1 je prozirno mazivo na osnovi kvalitetnog mineralnog ulja i okruglih mikroniziranih PTFE čestica, koje čine sloj za podmazivanje dobro prianjućim, uz efekt kugličnog ležaja. NOVA PTFE OIL H1 ima iznimnu sposobnost prodiranja,

prodire i kroz hrđu i razdvaja slijepljene dijelove. NOVA PTFE OIL H1 ne nagriza plastične i gumene površine. Svojom izvanredno izdržljivom sposobnošću podmazivanja smanjuje intervale podmazivanja i time smanjuje troškove održavanja.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Izgled: aerosol
Baza: farmaceutsko bijelo ulje, PTFE i aditivi
Boja: prozirno-bijela
Miris: karakterističan
Granice eksplozivnosti: 0,7 - 10,9 Vol%

Vrelište: +90°C do + 150°C
Tlak pare pri +20 °C: 8300 hPa

Relativna gustoća pri +20°C: 0,72
Apsolutna gustoća pri +20°C: 720 kg/m³
Topivost u vodi: nije topivo
Rok trajanja: 12 mjeseci. Čuvati na suhom i hladnom mjestu.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- Uporaba:
- Prije uporabe dobro protresti proizvod.
- Raspršiti na čistu površinu.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N231132	Nova PTFE Oil H1	400ml	MAZIVA

VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriće se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektnе ili posledične štete koje bi proizšle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

