

NRF

TRAJNA, ELASTIČNA, VODONEPROPUSNA MASA ZA BRTVLJENJE POJAČANA VLAKNIMA

- Brtvi, krpa, popravlja, impregnira i lijepi.
- Može se nanijeti na vlažnu površinu.
- Proizvod se može primjenjivati na većini građevinskih materijala: kamen, beton, drvo, olovo, bakar, kositar, bitumen, pocinčani čelik, izolacijski materijali, PVC, poliester.
- Ne stvrdnjava se, ostaje trajno elastičan.
- Zbog praktične ambalaže lako primjenjiv na manjim i teže dostupnim mjestima.
- Može se koristiti kod niskih temperatura do -10°C.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektna ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

NOVAROOF

OPĆE INFORMACIJE

NOVAROOF je elastična masa jedinstvenog sastava. Proizvod je nastao kombinacijom bitumena, butil kaučuka i staklenih vlakana, te kao takav ima vrlo visoku nateznu čvrstoću i elastičnost.

NOVAROOF se lako nanosi na većinu površina, čak i na vlažne podloge.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Sastav: modificirani bitumen, staklena vlakna i butil kaučuk
 Rastezna tvrdoća (suho stanje): 170%
 Temperaturna postojnost: -45°C do +85°C
 UV postojnost: odlična
 Znaci starenja: niti jedan u periodu od 20 godina
 Vodootpornost: vrlo dobra kod normalnog odvodnjavanja
 Klimatska postojnost: odlična
 Postojnost na ugljikovodik: nije postojan

Temperaturno područje uporabe: -12°C do +50°C
 Prekrivanje: 750 g/m² glatka površina
 1,9 kg/m² hrapava površina

UPOZORENJE:
 NI SLUČAJNO NANOSITI NA SNIJEG ILI LED!!!
 Rok trajanja: 24 mjeseca. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Paziti da ne dođe do smrzavanja.
 Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- TIPIČNE PRIMJENE:
 sve vrste popravaka krovova: kose i ravne strehe, žlijebovi, rubni crijevovi, odvodne cijevi, rubne letvice, valovite ploče, čak i kod mokre podloge.
 Brtvljenje i izrada krovnih šavova, rubova krovova, prolaznih cijevi, dimnjaka.
 Kao hladno ljepilo kod popravaka krovova s bitumenskim krovnim materijalima.
 Postizanje vodonepropusnosti betona i zidova od opeke na temeljima i terasama.
 Zaštita od korozije podzemnih vodova i kanala.
- NOVAROOF se upotrebljava na većini građevinskih materijala kao što su kamen, beton, drvo, olovo, bakar, kositar, bitumen, pocinčani čelik, izolacijski materijali, PVC, poliester.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N602106	Novaroorf	Kartuša 310 ml	LJEPILA I BRTVILA
N602210	Novaroorf	10 kg	LJEPILA I BRTVILA



LJEPILA I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

