

# SET

## MS POLIMER ZA LIJEPLJENJE I BRTVLJENJE

- Proizvod je idealan za primjenu na prozorima, vodovodnim instalacijama, kamenu i mramoru, za vanjsku i unutrašnju primjenu na zgradama, plovilima i motornim vozilima.
- Može se primjenjivati na mokrim i suhim površinama.
- Ima izuzetnu čvrstoću i brzo se stvrdnjava.
- Preko stvrdnutog brtvila se može bojati.
- Ne sadrži izocijanide, otapala i silikone.
- Brzo se stvrdnjava.
- Retardant vatre (razred B2).
- Otporan na UV, klor (max. 9%), plijesan i slanu vodu.



### VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizišle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

# SEAL TECH 55

## OPĆE INFORMACIJE

SEAL TECH 55 je brtvilo na bazi MS polimera, posebno proizvedeno za proizvođače prozora, vodoinstalatore, klesare, kao i za profesionalnu primjenu na plovilima i vozilima. Proizvod nema mirisa, te se koristi za unutrašnju i vanjsku

primjenu. Može se nanositi u vrlo tankim slojevima ili nadograđivanjem (čak i kada je stvrdnuto) od 15 do 20mm. Preko brtvila se može bojati, a može se primjenjivati čak i na mokrim površinama.

## TEHNIČKE INFORMACIJE

Materijal: MS polimer  
 Miris: nema  
 Boja: crna, bijela, siva, bež, smeđa, transparentna  
 Čvrstoća: 53 Shore A  
 Vrelište: 270°C  
 Plamnište: 227°C  
 Temperatura obrade: +5°C do +40°C  
 Temperaturni raspon: -40°C do +90°C  
 Progresivno stvrdnjavanje: 3-4mm kroz 24h  
 Rastezljivost do loma: 350%  
 Viskoznost: 900 MPas

Gustoća u g/ml: 1,42  
 Natezna čvrstoća: 2,3n/mm2  
 Rok trajanja: 12 mjeseci od datuma otvaranja, ukoliko se čuva dobro zatvoreno, na suhom i hladnom mjestu, na temperaturi od +5°C do +25°C.  
 Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU PRIMJENU!

## PRIMJENA I UPORABA

- Prije primjene površinu odmastiti i dobro očistiti proizvodom MultiFoam. Nanijeti brtvilo. Završnu obradu napraviti prstima ili lopaticom na koju je prethodno raspršen proizvod Safety Clean.
- Primjena na prozorima, vratima i pročeljima (fasadama): za brtvljenje aluminijske stolarije, stakla, umjetnog materijala, drveta, metalnih ploča, pragova i kombinaciju svega navedenog. Brtvljenje stakla na profilima od aluminija i sintetike; brtvljenje aluminijskih uglova; brtvljenje kliznih vodiča na aluminiju i građevnom materijalu (kamenu, betonu, mramoru); brtvljenje kod ugrađivanja vrata od aluminija, plastike ili drvenih vrata u zidove ili na građevinske materijale; popravljane i brtvljenje željeznih i obojenih metalnih ploča na okvirima prozora.
- Vodovodne instalacije: brtvljenje PVC cijevi, metalnih i pocinčanih cijevi. Brtvljenje sanitarnih dijelova i tuševa (savršena primjena jer proizvod nema mirisa i može se primjenjivati i na mokrim površinama), brtvljenje tuš-kada i umivaonika od plastičnih masa (antifugalna i antibakterijska svojstva).
- Prirodni kamen i mramor: brtvljenje i lijepljenje na zidovima, građevnom materijalu, popravljane slova i okvira na mramoru, brtvljenje i lijepljenje stakla i ogledala (SEAL TECH 55 ne oštećuje srebrni film na ogledalima); idealan za primjenu na belgijskom plavom kamenu i granitu (ne ostavlja mrlje); idealan za lijepljenje mramora i metala. Može se lako prebojati sa akrilnom disperzivnom bojom.
- Prije prve primjene proizvoda površinu treba testirati.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T569101	Seal Tech 55 crni	kartuša 290ml	LJEPILA I BRTVILA
T569121	Seal Tech 55 zeleni	kartuša 290ml	LJEPILA I BRTVILA
T569141	Seal Tech 55 antracit	kartuša 290ml	LJEPILA I BRTVILA
T569201	Seal Tech 55 bijeli	kartuša 290ml	LJEPILA I BRTVILA
T569301	Seal Tech 55 sivi	kartuša 290ml	LJEPILA I BRTVILA
T569401	Seal Tech 55 smeđi	kartuša 290ml	LJEPILA I BRTVILA
T569601	Seal Tech 55 transparentni	kartuša 290ml	LJEPILA I BRTVILA
T569901	Seal Tech 55 bež	kartuša 290ml	LJEPILA I BRTVILA



LJEPILA I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

