

CLB-S

SINTETIČKO, PROZIRNO I IZUZETNO POSTOJANO MAZIVO

- Transparentno mazivo.
- Izvrsno prljanje.
- Zadržava viskoznost na temperaturi između -45°C i +250°C.
- Proizvod je idealan za primjenu pri težim uvjetima.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

CLEAR LUBE-S

OPĆE INFORMACIJE

CLEAR LUBE-S je specijalno mazivo, sastavljeno od mješavine akrilnih polimera i neutralnog sintetičkog ulja, pomiješano s alifatima i djelomično aromatiziranim destilatima petroleja, za povećanje penetracijskog djelovanja. CLEAR LUBE-S sadrži PTFE kako bi produžio intervale između podmazivanja i smanjio otpor klizanja. CLEAR LUBE-S je specijalno razvijen za uporabu u najekstremnijim uvjetima. CLEAR LUBE-S zadržava svoja podmazujuća svojstva i u slučaju konstantnog kontakta s vodom i slabim kiselinama.

CLEAR LUBE-S je razvijen sa svrhom da daje izvanredan učinak mazanja, pri visokim tretiranjima i u teškim uvjetima. CLEAR LUBE-S štiti od korozije. Prije nego što stvori tanki polimerni zaštitni sloj, prodire duboko u predmet podmazivanja. CLEAR LUBE-S možemo upotrebljavati u širokom temperaturnom području, bez promjene njegove viskoznosti. Zbog velike snage prljanja, CLEAR LUBE-S je otporan na visokotlačna čišćenja.

CLEAR LUBE-S smanjuje trenje i habanje, stoga se vijek trajanja produžuje i do 10 puta.

TEHNIČKE INFORMACIJE I PAKIRANJE

Baza: akrilati - kopolimeri = neutralno ulje
Ostali sastojci: alifatski ugljikovodici sa nešto aromata
Dodaci: PTFE
Topivost u vodi: netopiv
Stanje: tekuće
Miris: karakterističan
Viskoznost mPa.s 20°C: 1300
Tlak pare: 20°C Pa: 19000
Relativna gustoća: /20°C: 0.750

Samozapaljenje: 365°C
Temperatura paljenja: < -20°C
Vrelište/područje vrenja: °C: 60 - 300
Temperaturna otpornost: -45°C do +250°C

Rok trajanja: 36 mjeseci. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Paziti da ne dođe do smrzavanja.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- Dugotrajno mazivo s visokim učinkom podmazivanja i zaštite, namijenjen svim industrijskim djelatnostima (pogonima), a posebno za lance, otvorene mehanizme, žičane sajle, sklopke, klizne površine, zglobove i mehanizme brava.
- CLEAR LUBE-S je posebno koristan u slučajevima kada su uređaji izloženi ekstremnim vremenskim uvjetima, kiselinama, lužinama, te vrućoj i hladnoj vodi pod visokim pritiskom.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N214002	Clear Lube-S	400 ml	MAZIVA

