

PGR3

IZUZETNO POSTOJANA MAST

- Izuzetna otpornost na rad pod snažnim opterećenjem (3.000N, 306kg).
- Temperaturno postojana mast od -30°C do +160°C.
- Radno postojana zbog baze kompleksnih sapuna litija.
- Prijanja na metalne površine i premaze ekskluzivnim procesom galvanizacije.
- Ne otječe nakon primjene. Sadrži aditive koji izuzetno produljuju radni vijek opreme i uređaja.
- Ne ispire se pod utjecajem vremenskih prilika. Pruža kompletnu vodootpornu zaštitu.
- Odlično štiti od hrđe, korozije i trošenja, djeluje dugotrajno.
- Mast je otporna na većinu vrsta kiselina, slanu vodu, paru, oksidaciju i prljavštinu.
- Klasifikacija KP 2 N-30 prema DIN 51 825.
- Klasifikacija ISO-L-XCDHB 2 prema ISO/DIS 6743-9.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizišle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

POWER GREASE 3000

OPĆE INFORMACIJE

POWER GREASE 3000 je izuzetno kvalitetna mast na bazi litija, proizvedena je od najkvalitetnijih parafinskih ulja i specijalnih aditiva. Mast je otporna na visoki pritisak i udarce pod tlakom na različitoj opremi i uređajima. Radi svog posebnog sastava i pažljivo odabranih EP aditiva, POWER GREASE 3000 ima izuzetno dugi životni vijek koji smanjuje troškove održavanja i produljuje radni vijek podmazanih dijelova.

POWER GREASE 3000 je pravi proizvod za sve vrste podmazivanja gdje se traži izvrsno i učinkovito podmazivanje, kao npr. valjkasti i klizni ležajevi, električni motori, aeratori, itd. Također se primjenjuje na glavčinama i ležajevima spojničke osovine.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Izgled: pasta
 Boja: plava
 Agens za zgušnjavanje: litijev sapun
 Miris: tipičan
 pH faktor: n/a
 Gustoća (pri 15°C): 0,91 g/cm³
 Topivost u vodi: nije topivo
 Točka (topljenja) kapanja: >220°C
 Raspon radne temperature: -30°C do +160°C (kratko 180°C)
 NLGI-klasa / DIN 51 818: 2
 Viskoznost baznog ulja / 40°C / DIN 51 562: 220 mm²/s
 Sadržaj vode / DIN 51 777/T1: < 0,2 %
 Točka kapanja / DIN ISO 2176: > 220 °C

Radni proboj / 0.1mm, 60 duplih hodova / DIN ISO 2137: 275
 Radni proboj / 0.1mm, 60 000 duplih hodova / DIN ISO 2137: 290
 Vodootpornost / DIN 51 807/T1: evaluacijski nivo 1
 Tlak protoka -30°C / DIN 51 805: 1025 hPa
 Odvajanje ulja / DIN 51 817: 2,7 %
 Zaštita od korozije (EMCOR-test) / DIN 51 802: 0/0
 Oksidacijska otpornost 100°C / 100h / DIN 51 808: 0.2 bara
 VKA opterećenje zavarivanja / DIN 51 350/ T4: 3000 N (306 kg)
 Rok trajanja: 36 mjeseci, čuvati dobro zatvoreno, na suhom i tamnom mjestu, ne izlagati suncu.
 Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- POWER GREASE 3000 se preporučuje za podmazivanje: običnih ležajeva, antifrikcijskih ležajeva, kliznih ležajeva, univerzalnih spojeva, vodenih pumpi, ležajeva kotača, pogonskih osovine, bodlji, lanaca, podvožja, 5. kotača, glavnih elemenata i diskova kočnica.
- Radi glatke performanse proizvod smanjuje zastoje u radu i održavanju.
- Nadmašuje konvencionalne masti u svakodnevnom podmazivanju. Mazivo je formulirano za najteže radne operacije. Zaliha se smanjuje sa primjenom jednog višenamjenskog proizvoda za podmazivanje vrhunske kvalitete. Radni vijek opreme se povećava, dok se troškovi održavanja smanjuju.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T306004	Power Grease 3000	400g	MAZIVA
T306050	Power Grease 3000	5kg	MAZIVA
T306104	Power Grease 3000 LS	400g	MAZIVA
T306200	Power Grease 3000	25kg	MAZIVA



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

