

THT

TERMOKUPLAJUĆA IZOLACIJSKA TRAKA

- THERMO TAPE se prilagođava svakom obliku.
- Može se primjenjivati direktno na bakar.
- Vanjski omotač se skuplja, dok se unutarnje ljepilo otapa.
- Jednostavna primjena.
- Sastoji se od dva sloja.
- Odlična otpornost na koroziju, UV zračenje, vodu, kemikalije i kiseline.
- Brza, jednostavna i sigurna primjena.
- Trajno fleksibilna traka.
- Temperaturno otporna od -30°C do +100°C.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanim. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

THERMO TAPE

OPĆE INFORMACIJE

THERMO TAPE je termoskupljaća izolacijska traka s podesivom ljepljivom podstavom. Prikladna je za izolaciju do 1 KV. THERMO TAPE je kompatibilan s niskonaponskim izolacijskim cijevima i pruža trajnu

zaštitu od vlage za spojeve, kabelaške priključke, kabelaško grananje i električne dijelove. THERMO TAPE je posebno razvijen za složene geometrije kabela gdje je ograničen pristup.

TEHNIČKE INFORMACIJE



Natezna čvrstoća (ASTM D638): ≥ 15 MPa
Elongacija pri lomu (ASTM D638): ≥ 480 %
Dielektrična snaga (UL224): ≥ 25 kV/mm
Dielektrična konstanta (UL224):
bez pucanja (AC2500V, 1 min)
Volumna otpornost (ASTM D2671): $\geq 1.5 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$

Prianjanje na poliolefin (ASTM D2671): ≥ 30 N/cm
Toplinski šok (UL224):
bez pucanja (136°C, 168 sati)
Impulsna voltaža (ASTM D2671): 7500 ± 10 V
Zapaljivost (Ulje, UL224): ≥ 28
Zaštita od plijesni (ASTM D638): Razina 2

PRIMJENA I UPORABA

- Primjena:
- omatanje električnih dijelova, zaštita od utjecaja na okoliš, brtvljenje kabela kao zaštita od vlage
- može se koristiti na svim električnim primjenama (kabeli - kabeli za spajanje - spojevi), kao izolacija, zaštita i brtvljenje.
- može se koristiti u dodiru s kemikalijama. Nije otporna na zemljane alkaline. Štiti metalne cijevi od korozije i trošenja.
- izolacija i zaštita žica i dijelova.
- zaštita žičane mreže.
- pojačanje žičane podjele.
- sprečavanje elektrolitičke korozije.
- izolacija i zaštita električnih dijelova automobila.
- zaštita koaksijalnih kabelaških priključaka.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T880001	Thermo Tape 0,4mm x 50mm x 10m	1 kom	ELEKTRIČNE VEZE



ELEKTRIČNE VEZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

