

SFN

NEZAPALJIVI PROIZVOD ONEMOGUĆUJE LIJEPLJENJE ZAVARENIH ČESTICA

- Koristi se za primjene gdje nisu dozvoljeni zapaljivi aerosoli, npr. zavarivanje u šupljim i uskim dijelovima.
- Pruža odličnu zaštitu okolnih mjesta tijekom procesa zavarivanja.
- Prikladno za sve vrste zavarivanja kao npr. oksi gorivo (plin), električni lukovi, MIG/MAG, WIG, TIG, UP zavarivanje, itd.
- Onemogućuje lijepljenje zavarenih čestica na bazni materijal.
- Proizvod je na bazi vode, nije zapaljiv, ne sadrži silikon.
- Ne sadrži oznake opasnosti.
- Ne isparava sa radne površine.
- Sigurno za primjenu tijekom zavarivanja i za okoliš.
- Pojednostavljuje održavanje i čišćenje i produljuje radni vijek MIG/MAG plamenika za zavarivanje.
- Može se lako prebojati.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanim. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

SPATT FREE N

OPĆE INFORMACIJE

SPATT FREE N je proizvod koji onemogućuje lijepljenje čestica prilikom varenja.

SPATT FREE N ne sadrži silikone, nije zapaljiv i biološki je razgradiv. Radi svog optimiziranog sastava omogućuje veliko prekrivanje i vrlo je ekonomičan u primjeni.

posebno za aplikacije gdje nije dozvoljena primjena zapaljivih aerosola, npr. zavarivanje u šupljim dijelovima ili uskim prostorima.

SPATT FREE N se može lako prebojati.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Izgled: aerosol

Miris: karakterističan

Točka vrelišta/Raspon vrelišta: 100°C

Plamište: 93°C

Donja granica eksplozivnosti: 0,9 Vol. %

Gornja granica eksplozivnosti: 5,9 Vol. %

Tlak pare (pri 20°C): 23 hPa

Gustoća (pri 20°C): 1,01 g/cm³

Miješanje s vodom: ne miješa se

pH vrijednost: 9-11

Temperatura primjene: 10°C - 35 °C

Organska otapala: 9,7%

Voda: 89,6%

Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- Proizvod je prikladan za sve vrste zavarivanja kao što je oksi gorivo (plin), električni lukovi, MIG/MAG, WIG, TIG, UP zavarivanje, itd. Može se primjenjivati apsolutno svugdje gdje je potrebno varenje.
- SPATT FREE N se primjenjuje na sobnoj temperaturi. Prije primjene dobro protresti proizvod.

- Prije samog zavarivanja raspršiti tanki sloj na površinu obrade sa udaljenosti od cca 20-30 cm.
- U slučaju velikog broja nanošenja možda će biti potrebno čišćenje ili odmašćivanje (nakon zavarivanja, a prije nove obrade) proizvodima SAFETY CLEAN i NOVAKLEEN.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T371001	Spatt Free N	500 ml	PROIZVODI ZA POVRŠINSKU OBRADU I ZAŠTITU

