

ZIG

ZAŠTITA METALNIH POVRŠINA

- Osigurava blistavi izgled radi čestica aluminija i cinka.
- Savršeni gornji premaz se postiže nakon primjene proizvoda ZINC 240 ili ZINC 720.
- Snažno pranja na sve vrste metala.
- Omogućuje dodatnu zaštitu od korozije.
- Ekonomična primjena.
- Može se prebojati sa većinom boja i lakova.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanim. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

ZINC GUARD

OPĆE INFORMACIJE

ZINC GUARD formira ravnomjeran blistavi premaz sa česticama cinka/aluminija. Proizvod se primjenjuje brzo i jednostavno te omogućuje dodatnu zaštitu od korozije za sve metalne površine. Jednim raspršivanjem se nanosi zaštitni premaz od 99,5% čistog aluminija i čestica cinka. Radi aditiva sintetičke smole, fine čestice aluminija i cinka čvrsto prijanjaju na bazni materijal.

Smola nakon primjene isparava i formira zaštitni premaz od čistog aluminija/cinka koji se rastapa na metalnoj površini. ZINC GUARD ima dobru kemijsku otpornost i dobro pranja na većini lakova, umjetnih materijala, metalima i nemetalima. ZINC GUARD ima vrlo dobru elastičnost.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Izgled: aerosol
Miris: karakterističan
Plamište: -97°C
Donja granica eksplozivnosti: 0,7 Vol%
Gornja granica eksplozivnosti: 13,0 Vol%

Plak pare (pri 20°C): 4 hPa
Gustoća (pri 20°C): 0,71 g/cm³
Organska otapala: 90,3%
Čvrsti sadržaj: 7,4%
Temperatura primjene: 10°C do 25°C

PRIMJENA I UPORABA

- PRIMJENA:
- ZINC GUARD primjenjivati na sobnoj temperaturi. Prije primjene dobro protresti proizvod.
- Površina ili tretirani dio moraju biti očišćeni, odmašćeni i suhi. Preporučujemo primjenu proizvoda za čišćenje i odmašćivanje SAFETY CLEAN i NOVAKLEEN.
- Raspršiti ravnomjerno i ostaviti da se proizvod osuši.
- NAKON PRIMJENE: kako bi se očistio raspršivač držati dozu okrenutu naopako i raspršivati do ispuštanja plina.
- UPORABA:
- ZINC GUARD se može primjenjivati kao primer nakon zavarivanja metalnih i čeličnih konstrukcija, te za opće održavanje, u automehaničarskim radionama, itd. Proizvod je savršeno prikladan za kreiranje sjajnog pocinčanog izgleda nakon zavarivanja i brušenja vruće pocinčanih materijala.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T112001	Zinc Guard	500ml	PROIZVODI ZA POVRŠINSKU OBRADU I ZAŠTITU

