

SB40A

HIBRIDNI MS POLIMER

- Savršeno prijanja na sve sive metalne površine
- Može se primjenjivati na većini površina
- Antifungalan i baktericidan
- Idealan za brtvljenje kombinacije metala i sivo obojenog prirodnog kamena
- Ne ostavlja mrlje
- Dostupan sa praktičnim rotirajućim nastavkom
- Brzo se stvrdnjava
- Ostaje elastičan



SEAL & BOND MS 40 ALU

OPĆE INFORMACIJE

SEAL&BOND MS 40 ALU je idealno brtvilo u boji aluminija za unutrašnju i vanjsku primjenu. Radi posebne kombinacije transparentnog hibridnog MS polimera i pigmenta aluminija uvijek se može dobiti prikladna boja na metalima i nemetalima.

Prilikom primjene u gušćem sloju, SEAL&BOND MS 40 ALU, dobiva boju aluminija. Kod primjene u tankom sloju, proizvod postaje proziran. SEAL&BOND MS 40 ALU se može koristiti na većini površina, brzo se stvrdnjava i ostaje elastičan. Također se može primjenjivati za elastično pričvršćivanje i brtvljenje.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Protočnost: 5 bara / 3mm / 23°C 160 g/min
 Formacija kore: 23°C 50 % R.V. 5 minuta
 Ne prijanja: 23°C 50% R.V. 40 minuta
 Potpuno stvrdnjavanje: 23°C 50 % RV 24 h - 4 mm;
 48 h - 5 mm; 72 h - 8 mm.
 Maksimalna dozvoljena deformacija: 20% (prema ISO 9046)
 Dilekacija fuga: ISO 11600 20% HM E
 Čvrstoća: DIN 53505: 40 Shore A
 Natezna čvrstoća: 220 N/cm².
 Ruptura: DIN 53507: ca. 40N/cm²
 Temp.postojanost: - 30°C do + 95°C
 Maksimum: 155°C maksimalno 30 minuta
 Volumno skupljanje nakon stvrdnjavanja: 250%
 Otpornost boje: vanjski utjecaji mogu prouzročiti promjenu boje
 Bojanje preko proizvoda: može se prebojati sa većinom boja (čak i one razrijeđene otapalima) i lakova na bazi vode.

Kemijska postojanost:
 DOBRA: na vodu, morsku vodu, alifatska otapala, ulja, masnoće, razrijeđene organske kiseline, lužine.
 UMJERENA: na estere, ketone, arome.
 SLABA: na koncentrirane kiseline i klorirana otapala.
 Prijanjanje: na većini površina.
 PAŽNJA: loše prijanjanje na PE, PP, PTFE i bitumenu,...
 Rok trajanja: 12 mjeseci. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Paziti da ne dođe do smrzavanja.
 Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- SEAL&BOND MS 40 ALU je jedino brtvilo za aluminijski nehrđajući čelik koje prilikom nanošenja u tankom sloju postaje dovoljno proziran da originalna boja materijala ostaje vidljiva.
- SEAL&BOND MS 40 ALU vrlo dobro lijepi većinu građevinskog materijala, radi čega se može koristiti i za kombinaciju metala sa ostalim vrstama građevinskog materijala.
- VAŽNO:
- Primjena laka na bazi alkidne smole na SEAL&BOND MS 40 ALU: proces sušenja može dulje potrajati.
- SEAL&BOND MS 40 ALU slabije prijanja na PP, PE, bitumen i silikonske površine.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N539796	Seal&Bond MS 40 Alu	310 ml Kartuša	LJEPILA I BRTVILA



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.



LJEPILA I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

