

LB1

NSF MAZIVO SA DOZVOLOM ZA PRIMJENU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

- Proizvod je proziran, ne ostavlja mrlje.
- Antistatičko mazivo, ne lijepi se.
- Visoka viskoznost.
- Velika mogućnost prodiranja.
- Bez silikona! Bez mirisa.
- Odobren od strane NSF-a.



LUBRICANT H1

OPĆE INFORMACIJE

LUBRICANT H1 je NSF H1 registrirano mazivo, proizvedeno od sastojaka koji su NSF registrirani. LUBRICANT H1 je proizveden kako bi omogućio optimalno podmazivanje kod velikih opterećenja, može se lako nanijeti na teško dostupna mjesta.

LUBRICANT H1 se može primijeniti u velikom temperaturnom području, i to bez promjene viskoznosti. LUBRICANT H1 također štiti i od korozije, i to zbog stvaranja tankog sloja filma dok istovremeno duboko prodire u sve segmente stroja koji podmazujemo.

TEHNIČKE INFORMACIJE

NSF registarski broj: Kategorija H1
U skladu sa: FDA, naslov 21, odjeljak 178.3570
Ne sadrži: olovo, životinjske masnoće i sintetička ulja
Izgled: aerosol
Boja: bijela
Granice eksplozivnosti: 0.8 - 9.0 Vol%

Relativna gustoća pare: > 2
Miris: karakterističan
Radna temperatura: -20°C do +110°C
Rok trajanja: 24 mjeseca. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Paziti da ne dođe do smrzavanja.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- LUBRICANT H1 je idealan za sve pogone koji prerađuju prehrambene proizvode i pogone koji proizvode ambalažu, strojeve i opremu, popravljaju ih ili održavaju, kao na primjer:
 - tvornice boca
 - tvornice kartona
 - proizvodni pogoni strojeva i uređaja
 - pakiranja, ambalaže, brtve, O-prsteni, ležajevi,...
 - podmazivanje velike učinkovitosti, iznutra i izvana
 - vrlo prikladan kod nepristupačnih mjesta i mjesta periodičnog podmazivanja
- za većinu vrsta industrija, posebno na otvorenim mehanizmima, kabelima, vodicama, spojevima, kliznim šipkama, pantima, mehanizmima za zatvaranje, ...
- koristan prije svega kada sustavi i instalacije moraju odolijevati teškim i ekstremnim uvjetima, u kontaktu sa kiselinama, lužinama
- svi prehrambeni pogoni
- klaonice
- mljekare i tvornice mlijeka
- pekarnice
- konzervi
- pivovare
- rad pod visokim tlakom

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N214601	Lubricant H1	Aerosol 400 ml	MAZIVA



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

