

NPO-H1

VISOKOKVALITETNO H1 PTFE MAZIVO

- Transparentno.
- Odbija nečistoću i prašinu.
- Ne sadrži silikone.
- Učinkovita primjena od -50°C do +250°C.
- NSF certifikat.



NOVA PTFE OIL H1

OPĆE INFORMACIJE

NOVA PTFE OIL H1 je prozirno mazivo na osnovi kvalitetnog mineralnog ulja i okruglih mikroniziranih PTFE čestica, koje čine sloj za podmazivanje dobro prijanjajućim, uz efekt kugličnog ležaja. NOVA PTFE OIL H1 ima iznimnu sposobnost prodiranja,

prodire i kroz hrđu i razdvaja slijepljene dijelove. NOVA PTFE OIL H1 ne nagriza plastične i gumene površine. Svojom izvanredno izdržljivom sposobnošću podmazivanja smanjuje intervale podmazivanja i time smanjuje troškove održavanja.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Izgled: aerosol

Baza: farmaceutsko bijelo ulje, PTFE i aditivi

Boja: prozirno-bijela

Miris: karakterističan

Granice eksplozivnosti: 0,7 - 10,9 Vol%

Vrelište: +90°C do +150°C

Tlak pare pri +20 °C: 8300 hPa

Relativna gustoća pri +20°C: 0,72

Apsolutna gustoća pri +20°C: 720 kg/m³

Topivost u vodi: nije topivo

Rok trajanja: 12 mjeseci. Čuvati na suhom i hladnom mjestu.

Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- Uporaba:
Prije uporabe dobro protresti proizvod.
Raspršiti na čistu površinu.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N231132	Nova PTFE Oil H1	400ml	MAZIVA



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizišle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

