

ETA

IZOLIR TRAKA

- Visoka dielektrična čvrstoća.
- Izuzetno elastična.
- Teško zapaljiva.
- Otporna na vremenske utjecaje, vodu, ulje, kiseline, lužine i kemikalije koje izazivaju koroziju.
- Ne sadrži olovo.
- U skladu sa:
 - ASTM D 3005, Tip II
 - HH-1595C / A-A-55809A
 - EN 60454-3-1, Tip 11
 - UL 510
 - CSA C 22.2 br. 197



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizišle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

ELECTRO TAPE FLEX

OPĆE INFORMACIJE

ELECTRO TAPE FLEX, traka debljine 0,18 mm namijenjena je za profesionalnu primjenu. Struktura trake omogućuje jače prijanjanje za mehaničku i električnu zaštitu. Otporna je na sunce, hladnoću i sve vremenske utjecaje i vrlo je teško zapaljiva.

ELECTRO TAPE FLEX se može primarno koristiti na spojevima maksimalno do 600 Volta. Pruža odličnu zaštitu na svim vrstama spojeva. Pokazuje izuzetnu efikasnost prilikom primjene na hladnoći.

TEHNIČKE INFORMACIJE



Boja: crna
Debljina: 0,21 mm
Natezna čvrstoća: 35N/cm
Elongacija: 300%
Prianjanje na čelik: 2,2N/cm
Prianjanje na podlogu: 2,2 N/cm
Prianjanje na podlogu pri -7°C: 5,5 N/cm
Odmatanje pri 7°C: 5,5 N/cm
Zapaljivost: max. 4 sekunde
Labavost: max. 3 mm

Temperaturna postojanost:
Maximum: 80°C (UL510), 105°C (CSA 22,2 br.197)
Minimum: -10°C (UL510), -18°C (CSA 22,2, br. 197)
Dielektrična čvrstoća:
standardna: 10.000 V
mokra: 9.000 V
Dielektrična konstanta: 3.2
Energetski faktor: 0.01
Izolacijska otpornost: 1x10⁶ MΩ

PRIMJENA I UPORABA

- Traka se općenito koristi za sve vrste spojeva. Omogućuje primarnu izolaciju napona do 600 V. Koristi se kao zaštitni vanjski omotač i ima izuzetno dobru primjenu na niskoj temperaturi.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T587101	Electro Tape Flex crna	19mm x 20m	ELEKTRIČNE VEZE



ELEKTRIČNE VEZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

