

RUSA

PROIZVOD ZA KONVERTIRANJE HRĐE I ZAŠTITU METALA

- Kemijski neutralizira hrđu.
- Ostavlja čvrst, dugotrajan premaz za sprječavanje nastanka hrđe.
- Brtvi, štiti i produžava životni vijek željeznih metala.
- Hrđavo područje pretvara u crni zaštitni sloj.
- Zaštitna pregrada, nakon stvrdnjavanja, po želji se može obojiti.
- Može se prelakirati.



RUSTCON AEROSOL

OPĆE INFORMACIJE

RUSTCON AEROSOL inovativna je nova kemijska formula koja zapravo pretvara neželjenu

hrđu u čvrst crni polimerni završetak otporan na hrđu.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Tip: polimerni, zrakom sušen premaz.
 Izgled: svjetlosmediji.
 Oblik: aerosol.
 Miris: Karakterističan.
 Zapaljivost: Lako zapaljivo.
 Toksičnost: Štetno ako se proguta.
 Plamište: -42°C.
 Točka ključanja / Raspon vrenja: -24,9°C.
 Donja granica eksplozije: 1,1 Vol%

Gornja granica eksplozije: 20,0 vol%
 Tlak pare pri 20°C: 5200 hPa.
 Gostota na 20°C: 0,797 g / cm³.
 Organska otapala: 84,5%
 Voda: 4,3%
 Sadržaj čvrstih tvari: 10,8%
 Rok trajanja: 24 mjeseca.
 Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
 Sigurnosne mjere: pogledajte sigurnosni list.

PRIMJENA I UPORABA

- Priprema površine:
- Površine moraju biti čiste, suhe i bez masnoće, prljavštine i ulja. Uklonite rahu hrđu i obojite grubim brusnim papirom ili žičanom četkom.
- Prijе upotrebe dobro protresite RUSTCON AEROSOL najmanje jednu minutu.
- Primijeniti kada radni komad i limenka imaju temperaturu od 8-25°C.

- Držeći limenku 20 do 30 cm od površine, nanesite tanki, ujednačeni sloj RUSTCON AEROSOL-a na zahrdali metal. Pošpricajte 2-3 sloja "mokro u mokro" bez opuštanja.
- Neka se sloj pretvoriti i osuši.
- Konačna primjena će se osušiti do crne boje.
- Može biti obojen nakon stvrdnjavanja otprilike šest sati.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta

VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odrice se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obvezne tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektnе ili posljedične štete koje bi proizile iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.



PROIZVODI ZA POVRŠINSKU OBRADU I ZAŠTITU

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR