

RUS

VRHUNSKI PROIZVOD ZA KONVERTIRANJE HRDE I ZAŠTITU METALA

- Nije potrebno premazivanje, brušenje i ostali pripremni radovi.
- U jednom impresivnom koraku pretvara hrđu u čvrsti, antikorozivni, polimerni zaštitni sloj.
- Potpuno obnavlja oronula i zahrđala postrojenja ili čelične konstrukcije.
- Boja protiv korozije na bazi vode
- Nezapaljiva boja
- Dekorativna zaštita predmeta od željeza i čelika



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektni ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

OPĆE INFORMACIJE

RUSTCON je multifunkcionalno sredstvo za uklanjanje mrlja, uklanjanje mrlja pomoću kojeg se mogu stvoriti i površinski premazi koji pružaju zaštitu od korozije u jednoj fazi. Sredstvo u boji kemijskim postupkom uklanja mrlje s površina željeza tako da se nastali spoj željeza integrira u nanese sloj boje. Pomoću aditiva u HALT-u,

premaz boje štiti željezne predmete od daljnje korozije, a također pruža i dekorativni premaz. Pripravkom se mogu ukloniti mrlje, u jednom koraku se može stabilizirati i stvoriti zaštitni premaz protiv korozije. Površina koja je stvorena je vodoodbojnom zaštitom i crna je nakon termoplastičnog sušenja (omekšava iznad 80 ° C).

TEHNIČKE INFORMACIJE

Boja: bijela
Agregatno stanje: tekućina, srednje viskozna emulzija
Miris: blago karakterističan
pH: > 2 i 100°C
Zapaljivost: spada u nezapaljivu klasu
Topljivost: dobro se miješa s vodom

Sadržaj suhe tvari 26-29%
Relativna gustoća (na 23°C): približno 1000 kg/m³
Sadržaj VOC (A / d): maks. 130 g/l.
Rasponi temperature primjene: +5°C - +30°C.
Potreba za materijalom: 100-150g/m2 u dva sloja, podlozan površini.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, na temperatura iznad + 5°.
Proizvod čuvati od smrzavanja.
Rok trajanja: Ovisno o navedenim uvjetima skladištenja, 2 godine proizvodnje.

PRIMJENA I UPORABA

- **UPOTREBA:** Mehanički uklonite mrlju i sloj boje s metalne površine. Površina također mora biti bez ikakvih drugih onečišćenja (npr. Masti, ulja, prašine, čađe itd.). RUSTCON je učinkovit samo na metalnim i obojenim površinama, stoga na prethodno obojenim površinama treba obraditi samo zamrljane dijelove. Prije upotrebe temeljito promiješajte boju i nanesite dva sloja boje. Boja se može nanositi četkom, valjkom, prskanjem ili potapanjem. Prilikom nanošenja prvog sloja boje, RUSTCON se prema potrebi može razrijediti s 5-30% vode. Upotrijebite samo onoliko vode koja omogućuje da se pripravak dobro raširi po površini i da se upije u sloj mrlje. Nanesite drugi sloj boje sada bez stanjivanja, nakon što se prvi sloj boje osuši (nakon otprilike 2 sata). Na otvorenom ili u drugim agresivnim okruženjima preporuča se koristiti i pokrivne boje koje pružaju odgovarajuću zaštitu (npr. Emajl boja, uljna boja itd.).

- **PRIMJENA:** Pogodan je za uklanjanje mrlja i dekorativnu zaštitu željeznih i čeličnih predmeta, strojeva, okova, ograda, čeličnih rukohvata, korozivnih dijelova vozila, kovanih proizvoda od željeza. Može se nanositi i na zahrđale i na čiste površine. Na mjestima koja su manje izložena vremenskim utjecajima, može funkcionirati i kao pojedinačni sloj boje, međutim, na otvorenom i na mjestima izloženim drugim agresivnim utjecajima (npr. Kemijskim utjecajima) preporučuje se upotreba pokrivne boje prikladne za tu određenu upotrebu. U unutrašnjosti nanošenjem RUSTCON-a nanošenjem dva sloja boje pružit će odgovarajuću zaštitu od korozije i estetski učinak dugi niz godina.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T180001	Rustcon	1l	PROIZVODI ZA POVRŠINSKU OBRADU I ZAŠTITU
T180005	Rustcon	5l	PROIZVODI ZA POVRŠINSKU OBRADU I ZAŠTITU

