

RED2

IZUZETNO UČINKOVITO MAZIVO

- Jednostavna i precizna primjena
- Otporno na temperature do 190°C.
- Podmazuje i onemogućuje nastanak hrđe na svim metalnim površinama.
- Jednom primjenom čisti i podmazuje.
- Odlična odvajajuća svojstva
- Prodire na mjesta gdje obična maziva ne djeluju.
- Izuzetna otpornost na pritisak.



RED LUBE 2400

OPĆE INFORMACIJE

Red Lube 2400 je novo i jedinstveno mazivo koje se nakon raspršivanja iz tekućine pretvara u viskoznu, višenamjensku mast unutar 1 h.

Red Lube 2400 podmazuje i onemogućuje nastanak hrđe na svim metalnim površinama. Zaštitni film je nakon primjene otporan na slanu vodu, vlagu i hrđu, kao i na temperature sve do 190°C.

Snažnim prljanjem na metal, mazivo ostaje dugotrajno postojano i otporno, te se neće istrošiti kao obična maziva i proizvodi na bazi silikona.

Red Lube 2400 se primjenjuje za podmazivanje lanaca, opreme i alata izložene vanjskim utjecajima, za podmazivanje pužnih prijenosa i kablova. Proizvod onemogućuje prodiranje vode i formuliran je na način da štiti od centrifugalne sile na visokobrzinskim mehanizmima.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Baza: mazivo na bazi sintetičkih i mineralnih ulja, obloženo litijem, ekstremni tlak (EP), dodaci protiv habanja (AW) i inhibitori korozije

Oblik: aerosol

Boja: crvena

Miris: karakterističan

Preporučeni raspon radne temperature: -30°C do 190°C

Početna točka vrenja: -44,5°C

Plamnište: -97°C

Donja granica eksplozije: 1,4 Vol%

Gornja granica eksplozije: 10,9 Vol%

Tlak pare (na 20°C): 8300 hPa

Gustoća (na 20°C): 0,67 g / cm³

Organska otapala: 65%

Test 4 kugle (4ball Weld Load) (VKA): oko 2400N

Tlak (20°C): 3,0 bara


Skladištenje: Hladno (10°C - 20°C) i suho

Rok trajanja: 12 mjeseci

PRIMJENA I UPORABA

- Primjena:
Građevinska oprema, autoradione, autobusi, kamioni, industrijska oprema, teška mehanizacija, poljoprivredni strojevi, radionice za razne popravke, wellnes & spa centri, zdravstveni centri, dvorane, radione za popravak motora, marine, komunalna poduzeća, održavanje kanalizacijskih sustava, održavanje vodovodnih sustava, itd.

- Uporaba:
Koristiti na sobnoj temperaturi; Prije uporabe dobro protresti. Raspršiti tanki sloj proizvoda na površinu koje je potrebno podmazati ili zaštititi. Teže dostupna područja podmazivati pomoću nastavka za raspršivač. Proizvod će se nakon primjene pretvoriti u zaštitnu mast. Pričekati 1h na završetak procesa.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
			

VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

