

STA

SAMOVULKANIZIRAJUĆA VIŠENAMJENSKA TRAKA ZA POPRAVKE

- UV otporna.
- Trajno vodoootporna - nepropusna.
- Može se primjenjivati pod vodom.
- Otporna na goriva, ulja, otapala, kiseline i sol.
- Razvlači se do 300%.
- Otporna na tlak do 8 bara.
- Izolira 8000 V.
- Temperaturna otpornost od -65°C do +260°C.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i održće se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektnе ili posljedične štete koje bi proizile iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

SEALTAPE

OPĆE INFORMACIJE

SEALTAPE je samovulkanzirajuća traka za sve vrste hitnih popravaka. Jednostavno se primjenjuje preklapanjem i omatanjem oko predmeta, te za nekoliko sekundi, brzo i jednostavno omogućuje trajni, nepropusni i vodoootporni spoj!

Može se primjenjivati čak i na prljavim i mokrim površinama. Traka ostaje fleksibilna i čvrsta čak i kada je izložena suncu. SEALTAPE se jednostavno uklanja i ne ostavlja tragove.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Boja: prozirna, u boji
 Temperaturna postojanost: - 65°C do + 260°C
 Točka pucanja: - 65°C (ASTM D-2137)
 Točka zapaljenja: 260°C
 Čvrstoća: 50 Shore A
 Relativna gustoća: 1.15

Natezna čvrstoća: 700psi (ASTM D-412)
 Maksimalna elongacija: 300% (ASTM D-412)
 Tlačna otpornost: 10 bara (maksimalno)
 Rok trajanja: 12 mjeseci.
 Sigurnosne mjere: Pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

• SEALTAPE štedi vrijeme i novac, te omogućuje sigurnost, zaštitu i popravak gotovo svega, svugdje i u bilo kojem stanju.
 Primjena: na električnim žicama, samostezajućim cijevima, drškama alata, konektorima i ostaloj opremi, za povezivanje kablova i zaštitu rubnih dijelova, za zaštitu od klizanja, za sigurnosno markiranje, te markiranje u boji. Primjena trake je savršena za čamce, automobile, kamione, karavane i kampere, zrakoplove, poljoprivrednu industriju, vodovodne instalacije, industriju općenito, te za vojsku i službe spašavanja.

- Uporaba: Otvoriti SEALTAPE i ukloniti plastični omot. SEALTAPE se primjenjuje obostrano. 1. SEALTAPE primjeniti na način da se razvuče i preklopi oko predmeta u jednom sloju. Pritisnuti traku snažnije kako bi se dobro povezala. Na mjestima gdje se događa propuštanje pod visokim tlakom, traku maksimalno razvući (najmanje 300%). Što je tanje traka omotana, učinak će biti bolji i snažniji.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T556101	Sealtape crna	3,65 m x 25,40 mm	LJEPLJIVE TRAKE
T556601	Sealtape transparentna	3,65 m x 25,40 mm	LJEPLJIVE TRAKE
T556701	Sealtape crvena	3,65 m x 25,40 mm	LJEPLJIVE TRAKE

