

NLB

NAJBOLJE RJEŠENJE U BORBI PROTIV HRĐE, KOROZIJE I DOTRAJALOSTI

- Ne sadrži nikal.
- Otporno na visoki pritisak (2300 kg/cm²).
- Otporno na visoke temperature (-180 °C/ +1200°C).
- Sprječava galvanске reakcije i hrđu.
- Jedinstvene karakteristike podmazivanja - smanjuje trenje i habanje. Efekt kugličnog ležaja.
- Otporno na vodu, kemijska isparavanja, sol, otapala, atmosferske prilike...
- Sprječava vezivanje.
- Čak i u ekstremnim okolnostima, viskozitet se ne mijenja.
- Štedi vrijeme i novac.
- Pojednostavljuje montažu i demontažu.
- Ekonomična uporaba.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

OPĆE INFORMACIJE

NOVA LUBE je zaštitna i podmazujuća smjesa napravljena od mikro čestica čistog metala i sintetičkog nosača, koji štiti od oksidacije i hrđe. NOVA LUBE prodire u najmanje pore i pukotine metala, te oblikuje fini razdjelni film koji je zaštićen i dugotrajan. Sastavljeni dijelovi se lako rastave sa uobičajenim alatom, čak i godinama poslije korištenja. Više nema problema sa hrđom ili habanjem.

NOVA LUBE je vodič topline ne može se uništiti. Sredstvo je otporno na temperature u rangu od -180°C do +1200°C i odolijeva izlaganju vodi, slanoj vodi, kiselinu, kaustičnim rješenjima, isparavanjima, plinu, ulju, većini kemijskih proizvoda i otapalima. Ne može se koristiti na instalacijama na bazi kisika i acetilena. NOVA LUBE nije otrovno sredstvo, ne sadrži olovo i nikal. NOVA LUBE pečati, ne kapa i vrlo je ekonomično sredstvo.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Fizički oblik: aerosol
Granice eksplozivnosti: 1,5-11,2 vol %
Tlak pare (pri 20°C): > 1200 hPa
Relativna gustoća (na 20°C): 0,6
Apsolutna gustoća (na 20°C): 600 kg/m³

Fizički oblik: pasta
Boja: siva
Relativna gustoća: 1,2
Temperatura samozapaljenja: > 200°C

Plamište 170°C; ISO 2592

Čvrstoća: metoda ispitivanja NLGI KLASA 1.
Specifična težina (pri 20°C): 1,6 g/cm³ DIN 51757.
Ispitivanje tlakom: 4000 N VKA TEST.
Temperatura polaza: 1200°C.
Temperatura smrzavanja: -180°C.

Test otpornosti na vodu prema DIN 51807-1.
Rok trajanja: 24 mjeseca, čuvati na suhom, hladnom i zaštićenom od smrzavanja.
Sigurnosne mjere: pogledajte sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- Raznolika uporaba na slijedećim mjestima:
- Tvornice čelika, papira, kemikalija, plina, rafinerija i petrokemija, elektrane.
- Automobilska industrija, zatim proizvodnja sanitarnih instalacija, montaža vodovodnih instalacija, radionice za popravak motora.
- Oprema za izgradnju ceste, odjeli za održavanje, garaže.
- Prehrambena industrija, industrija za proizvodnju kartonske ambalaže, marine, rudnici, tvornice stakla, itd.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N221101	Nova Lube	400 ml	MAZIVA



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

