

ZIG

ZAŠTITA METALNIH POVRŠINA

- Osigurava blistavi izgled radi čestica aluminija i cinka.
- Savršeni gornji premaz se postiže nakon primjene proizvoda ZINC 240 ili ZINC 720.
- Snažno prianja na sve vrste metala.
- Omogućuje dodatnu zaštitu od korozije.
- Ekonomična primjena.
- Može se prebojati sa većinom boja i lakova.



ZINC GUARD

OPĆE INFORMACIJE

ZINC GUARD formira ravnometar blistavi premaz sa česticama cinka/aluminija. Proizvod se primjenjuje brzo i jednostavno te omogućuje dodatnu zaštitu od korozije za sve metalne površine. Jednim raspršivanjem se nanosi zaštitni premaz od 99,5% čistog aluminija i čestica cinka. Radi aditiva sintetičke smole, fine čestice aluminija i cinka čvrsto prianaju na bazni materijal.

Smola nakon primjene isparava i formira zaštitni premaz od čistog aluminija/cinka koji se raspada na metalnoj površini.

ZINC GUARD ima dobru kemijsku otpornost i dobro prianja na većini lakova, umjetnih materijala, metalima i nemetalima. ZINC GUARD ima vrlo dobru elastičnost.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Izgled: aerosol
Boja: metalni
Miris: karakteristika
Vreliste/područje vrenja: -44,5°C
Plamište: -97°C
Temperatura samozapaljenja: 365°C

Donja granica eksplozivnosti: 0,7 Vol%
Gornja granica eksplozivnosti: 13,0 Vol%
Tlak pare (pri 20°C): 3800 hPa
Gustoca (pri 20°C): ≈ 0,826 g/cm³
Temperatura primjene: 10°C do 25°C

PRIMJENA I UPORABA

- PRIMJENA:
 - ZINC GUARD primjenjivati na sobnoj temperaturi. Prije primjene dobro protresti proizvod.
 - Površina ili tretirani dio moraju biti očišćeni, odmašćeni i suhi. Preporučujemo primjenu proizvoda za čišćenje i odmašćivanje SAFE CLEAN i BIO CLEAN.
 - Raspršiti ravnometar i ostaviti da se proizvod osuši.

- NAKON PRIMJENE: kako bi se očistio raspršivač držati dozu okrenutu naopako i raspršiti do ispuštanja plina.
- UPORABA:
 - ZINC GUARD se može primjenjivati kao primer nakon zavarivanja metalnih i čeličnih konstrukcija, te za opće održavanje, u automehaničarskim radionama, itd. Proizvod je savršeno prikladan za kreiranje sjajnog pocinčanog izgleda nakon zavarivanja i brušenja vruće pocinčanih materijala.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T112001	Zinc Guard	500ml	vidi impresum + 36 mjeseci	PROIZVODI ZA POVRŠINSKU OBRADU I ZAŠTITU



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i održće se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.



PROIZVODI ZA POVRŠINSKU OBRADU I ZAŠTITU

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR