

## SEP

### PROZIRNI TEFLONSKI ZAŠTITNI PREMAZ

- Jedinствене podmazujuće karakteristike
- Suši se u samo 5 minuta
- Otporno na ogrebotine i udarce
- Izuzetna sposobnost razdvajanja i zaštite
- Dopire sve do najmanjih pukotina i onemogućuje oštećenja
- Fleksibilno i otporno na temperaturne oscilacije
- Onemogućuje agregaciju brtvila i elastomera
- Prianja na drvo, metal, staklo, plastiku, elastomere, poliolefine, gumu, papir, itd.



### VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanim. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

## SLIDE PRO

### OPĆE INFORMACIJE

SLIDE PRO je zaštitni premaz, na bazi politetrafluoroetilena (PTFE) sa termoplastičnim svojstvima, namijenjen površinama koje su izložene ekstremnom trenju.

SLIDE PRO je pogodan za primjenu prilikom visoke temperature ili tlaka, gdje silikonski proizvodi nisu primjenjivi. Formira tanki, prozirni zaštitni sloj na kružnim pilama, alatima i strojnim dijelovima.

Onemogućuje lijepljenje smole, voska, ljepila i sredstava za hlađenje.

SLIDE PRO omogućuje lako vađenje različitih vrsta materijala iz kalupa prilikom oblikovanja plastike i elastomera, te omogućuje zaštitni premaz na metalu i plastici.

### TEHNIČKE INFORMACIJE

Agregatno stanje: Tekuć

boja: bijel

Relativna gustoća: < 1

Vrsta postojećeg maziva: PTFE

Vrsta veziva: fleksibilna termoplastična smola

Točka zapaljenja: < 0 °C

Temperaturna otpornost: -30°C do 230°C

Tlak pare: 300kPa (3 bar)

Vrijeme sušenja: suhi prah za 5 min

Potpuno sušenje: 30 do 120 min

Potrošnja: 125 ml/m<sup>2</sup>

Koeficijent trenja: 0.07

Rok trajanja: 12 mjeseci.

Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list. Ne izlagati temperaturi koja prelazi 50°C.

### PRIMJENA I UPORABA

- Primjena na zupčanicima, kružnim i tračnim pilama, kliznim površinama, ladicama, vratima, roletama, griljama, itd. Za posebno nekompatibilne materijale podložne trenju kao što su kombinacije plastika/metal, aluminij/nehrđajući čelik, plastika/plastika i gumirane komponente.
- Uporaba: SLIDE PRO postiže savršeno prianjanje na vrlo temeljito očišćenim i odmašćenim površinama. Za najbolje rezultate se preporučuje čišćenje sa proizvodom Safety Clean. Ventil SLIDE PRO usmjeriti prema površini i raspršiti sa udaljenosti od 20 do 30 cm. Raspršivati lagano kako bi se izbjeglo pretjerano nanošenje. Proizvod se suši za 5 minuta. Pričekati 2h za konačno sušenje.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T160001	Slide Pro	405 ml bruto	vidi impresum + 24 mjeseci	PROIZVODI ZA POVRŠINSKU OBRADU I ZAŠTITU

