

RED2

IZUZETNO UČINKOVITO MAZIVO

- Jednostavna i precizna primjena
- Otporno na temperature do 190°C.
- Podmazuje i onemogućuje nastanak hrđe na svim metalnim površinama.
- Jednom primjenom čisti i podmazuje.
- Odlična odvajajuća svojstva
- Prodire na mjesta gdje obična maziva ne djeluju.
- Izuzetna otpornost na pritisak.



RED LUBE 2400

OPĆE INFORMACIJE

Red Lube 2400 je novo i jedinstveno mazivo koje se nakon raspršivanja iz tekućine pretvara u viskoznu, višenamjensku mast unutar 1 h. Red Lube 2400 podmazuje i onemogućuje nastanak hrđe na svim metalnim površinama. Zaštitni film je nakon primjene otporan na slanu vodu, vlagu i hrđu, kao i na temperature sve do 190°C.

Snažnim prianjanjem na metal, mazivo ostaje dugotrajno postojano i otporno, te se neće istrošiti kao obična maziva i proizvodi na bazi silikona. Red Lube 2400 se primjenjuje za podmazivanje lanaca, opreme i alata izložene vanjskim utjecajima, za podmazivanje pužnih prijenosa i kablova. Proizvod onemogućuje prodiranje vode i formuliran je na način da štiti od centrifugalne sile na visokobrzinskim mehanizmima.

TEHNIČKE INFORMACIJE


Baza: mazivo na bazi sintetičkih i mineralnih ulja, obloženo litijem, ekstremni tlak (EP), dodaci protiv habanja (AW) i inhibitori korozije
Agregatno stanje: Aerosol
Boja: Prema opisu proizvoda
Miris: karakteristika
Preporučeni raspon radne temperature: -30°C do 190°C
Vrelište/područje vrenja: -44,5°C
Plamište: -97°C

Temperatura samozapaljenja: 285 °C
Gornje/donje granice zapaljivosti/ eksplozije: 1,4 - 10,9 Vol%
Tlak pare (na 20°C): 8300 hPa
Gustoća (na 20°C): 0,67 g/cm³
Organska otapala: 65%
Test 4 kugle (4ball Weld Load) (VKA): oko 2400N
Tlak (20°C): 3,0 bara
Skladištenje: Hladno (10°C - 20°C) i suho

PRIMJENA I UPORABA

- Primjena: Građevinska oprema, autoradione, autobusi, kamioni, industrijska oprema, teška mehanizacija, poljoprivredni strojevi, radionice za razne popravke, wellness & spa centri, zdravstveni centri, dvorane, radione za popravak motora, marine, komunalna poduzeća, održavanje kanalizacijskih sustava, održavanje vodovodnih sustava, itd.
- Uporaba: Koristiti na sobnoj temperaturi; Prije uporabe dobro protresti. Raspršiti tanki sloj proizvoda na površinu koje je potrebno podmazati ili zaštititi. Teže dostupna područja podmazivati pomoću nastavka za raspršivač. Proizvod će se nakon primjene pretvoriti u zaštitnu mast. Pričekati 1h na završetak procesa.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T314001	Red Lube 2400	500ml	vidi impresum + 36 mjeseci	MAZIVA



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektna ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

