

RED2

IZUZETNO UČINKOVITO MAZIVO

- Jednostavna i precizna primjena
- Otporno na temperature do 190°C.
- Podmazuje i onemogućuje nastanak hrđe na svim metalnim površinama.
- Jednom primjenom čisti i podmazuje.
- Odlična odvajajuća svojstva
- Prodire na mjesto gdje obična maziva ne djeluju.
- Izuzetna otpornost na pritisak.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i održće se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne ili posljedične štete koje bi proizšle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

RED LUBE 2400

OPĆE INFORMACIJE

Red Lube 2400 je novo i jedinstveno mazivo koje se nakon raspršivanja iz tekućine pretvara u viskoznu, višenamjensku mast unutar 1 h. Red Lube 2400 podmazuje i onemogućuje nastanak hrđe na svim metalnim površinama. Zaštitni film je nakon primjene otporan na slanu vodu, vlagu i hrđu, kao i na temperature sve do 190°C.

Snažnim prianjanjem na metal, mazivo ostaje dugotrajno postojano i otporno, te se neće istrošiti kao obična maziva i proizvodi na bazi silikona. Red Lube 2400 se primjenjuje za podmazivanje lanaca, opreme i alata izložene vanjskim utjecajima, za podmazivanje pužnih prijenosa i kablova. Proizvod onemogućuje prodiranje vode i formuliran je na način da štiti od centrifugalne sile na visokobrzinskim mehanizmima.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Baza: mazivo na bazi sintetičkih i mineralnih ulja, obloženo litijem, ekstremni tlak (EP), dodaci protiv habanja (AW) i inhibitori korozije

Agregatno stanje: Aerosol

Boja: Prema opisu proizvoda

Miris: karakteristika

Preporučeni raspon radne temperature: -30°C do 190°C

Vrelište/područje vrenja: -44,5°C

Plamište: -97°C

Temperatura samozapaljenja: 285 °C

Gornje/donje granice zapaljivosti/ eksplozije: 1,4 - 10,9 Vol%

Tlak pare (na 20°C): 8300 hPa

Gustota (na 20°C): 0,67 g/cm³

Organška otapala: 65%

Test 4 kugle (4ball Weld Load) (VKA): oko 2400N

Tlak (20°C): 3,0 bara

Skladištenje: Hladno (10°C - 20°C) i suho

PRIMJENA I UPORABA

- Primjena: Građevinska oprema, autoradione, autobusi, kamioni, industrijska oprema, teška mehanizacija, poljoprivredni strojevi, radionice za razne popravke, wellness & spa centri, zdravstveni centri, dvorane, radionice za popravak motora, marine, komunalna poduzeća, održavanje kanalizacijskih sustava, održavanje vodovodnih sustava, itd.

- Uporaba: Koristiti na sobnoj temperaturi; Prije uporabe dobro protresti. Raspršiti tanki sloj proizvoda na površinu koju je potrebno podmazati ili zaštiti. Teže dostupna područja podmazivati pomoću nastavka za raspršivač. Proizvod će se nakon primjene pretvoriti u zaštitnu mast. Pričekati 1h na završetak procesa.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T314001	Red Lube 2400	500ml	vidi impresum + 36 mjeseci	MAZIVA



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

