

# FFR

## REMOVER CIJANOAKRILATNIH LJEPILA

- Baziran na organskim otapalima.
- Visoko vrelište.
- Lagano isparava nakon primjene.
- Otapa i uklanja stvrdnuto ljepilo.



# FAST FIX REMOVER

## OPĆE INFORMACIJE

FAST FIX REMOVER je proizvod za uklanjanje ljepila na bazi različitih organskih otapala. FAST FIX REMOVER uklanja ljepila sa različitih materijala.

FAST FIX REMOVER se može koristiti za pjene na bazi poliuretana i kao omekšivač ostalih ljepila.

## TEHNIČKE INFORMACIJE

Agregatno stanje: Tekuć  
Kemijska baza: organska otapala  
Boja: bezbojan  
Miris: karakteristika  
Vrelište/područje vrenja: 56 °C  
Plamište: -19 °C

Temperatura samozapaljenja: 460 °C  
Gornje/donje granice zapaljivosti/eksplozije: 2,1 - 13 Vol%  
Tlak pare: 247 hPa (20 °C)  
Relativna gustoća: 0,82  
Topljivost u vodi: mješa se djelomično  
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

## PRIMJENA I UPORABA

- Uklanja ostatke ljepila sa različitih materijala kao što su:  
aluminij, pleksiglas, staklo, većina metala,  
poliester, polistiren, keramika, ...

- Važno:  
Uvijek testirati prije primjene na manje vidljivom mjestu da ne bi došlo do oštećenja površine.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T501011	Fast Fix Remover	20g 20g	vidi impresum + 36 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA

## VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i održće se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne ili posljedične štete koje bi proizšle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

