Food Lube Extreme LS 400g

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Komercijalno ime/oznaka:

Food Lube Extreme LS 400g

Artikal br.:
T203101

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Upotreba tvari/mješavine:
Sredstvo za podmazivanje

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Isporučitelj:

KANDO Service GmbH
Hartleitnerstraße 3
4653 Eberstalzell
Austria
Telefon: +43 (0) 7241 213 79
E-mail: msds@kando.eu

trgovac:

NOVO-SYSTEMS d.o.o.
Josipa Lončara bb
10090 Zagreb
Croatia
Telefon: +385 (0)1 3460 911
Telefaks: +385 (0)1 3460 912
E-mail: croatia@tech-masters.eu
Web-stranica: www.tech-masters.eu/hr

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Centar za kontrolu otrovanja, Ksaverska cesta 2, POB 291, 10000 Zagreb, 24h: +385 1 2348 342

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Klasifikacija sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Smjesa nije klasificirana kao opasna u smislu uredbe (EZ) br. 1272/2008 [CLP].

2.2. Elementi označivanja

Oznaka sukladno odredbi (EU) br. 1272/2008 [CLP]
Proizvod se ne mora označavati sukladno smjernicama EZ ili zakonima pojedinih država.

Oznake upozorenja: nema

Dopunske karakteristike rizika	
EUH208	Sadrži Benzensulfonska kiselina, C10-16 alkilni derivati, kalcijeve soli; Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli; Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli. Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Oznake obavijesti: nema

2.3. Ostale opasnosti

Ostali štetni učinci:
Ova smjesa ne sadrži nikakve tvari klasificirane kao PBT ili vPvB tvari.
Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na ljude jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese

Opasni sastojci / Opasna onečišćenja / Stabilisatori:

Identifikatori proizvoda	Naziv tvari Klasifikacija sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]	Koncentracija
CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9 REACH-br.: 01-2119488992-18	**Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli** Derm. senz. 1B (H317) Upozorenje **Specifična granična vrijednost koncentracije (SCL)** Skin Sens. 1B; H317: 10% ≤ C < 100%	5 – < 10 Vol%
CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1 REACH-br.: 01-2119491299-23	**Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom** Kron. toks. vod. okol. 3 (H412)	5 – < 10 Vol%
CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7 REACH-br.: 01-2119492616-28	**Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli** Derm. senz. 1B (H317) Upozorenje **Specifična granična vrijednost koncentracije (SCL)** Skin Sens. 1B; H317: 10% ≤ C < 100%	5 – < 10 Vol%
CAS br.: 68584-23-6 EZ-br.: 271-529-4 REACH-br.: 01-2119492627-25	**Benzensulfonska kiselina, C10-16 alkilni derivati, kalcijeve soli** Derm. senz. 1B (H317) Upozorenje **Specifična granična vrijednost koncentracije (SCL)** Skin Sens. 1B; H317: 10% ≤ C < 100%	5 – < 10 Vol%
CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8 REACH-br.: 01-2120122335-68	**Kalcijdodecilbenzolsulfonat** Ak. toks. 4 (H302), Kron. toks. vod. okol. 4 (H413), Nadraž. koža 2 (H315), Ozlj. oka 1 (H318) Opasnost	1 – < 3 Vol%

Doslovno značenje H- i EUH fraze: vidi odlomak 16.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći podatci/informacije:
Osoba koja pruža prvu pomoć: paziti na samozaštitu! Osobu smjestiti na sigurno. Nikada ne davati da pije osobi koja je u nesvjesti ili koja se grči.

Nakon udisanja:
Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatražiti savjet liječnika.

ako dođe u dodir s kožom:
Oprati s mnogo vode i sapuna. Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. U slučaju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatražiti savjet liječnika.

Nakon kontakta s očima:
Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako se simptomi pojave ili potraju, posavjetujte se s oftalmologom.

Nakon gutanja:
NE izazivati povraćanje. Pri povraćanju obratiti pozornost na opasnost od udisanja. Svakako pozvati liječnika!

Samozaštita osobe koja pruža prvu pomoć:
Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Glavobolja, Mučnina, Vrtoglavica, Umor, Iritacija kože

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

liječenje simptoma. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. Simptomi se mogu pojaviti i više sati nakon izloženosti.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:
Vodena maglica, Pjena, Ugljični dioksid (CO2), Prah za gašenje

Neprikladna sredstva za gašenje:
Vodeni mlaz

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Nepotpuno izgaranje i termoliza mogu proizvesti plinove različite toksičnosti. U slučaju proizvoda koji sadrže ugljikovodike, npr. CO, CO2, aldehide i čađu. Oni mogu biti vrlo opasni ako se udišu u visokim koncentracijama ili u zatvorenim prostorima.

5.3. Savjeti za gasitelje požara
Ne udisati plinove od eksplozije i izgaranja. Ako je moguće bez izlaganja opasnosti, neoštećene spremnike ukloniti iz opasne zone. U slučaju požara: Koristiti autonomni dišni aparat.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Personalne mjere opreza:
U slučaju izloženosti parama, prašini i aerosolu nositi zaštitnu masku. Otkloniti sve zapaljive izvore. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Osoba koja pruža prvu pomoć: paziti na samozaštitu!

6.1.2. Za interventno osoblje

Osobna zaštitna oprema:
Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.

6.2. Mjere zaštite okoliša
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. spriječiti površinsko širenje (npr. pregrađivanjem ili uljnim barijerama). Osigurati da se sva otpadna voda skuplja i tretira u uređaju za pročišćavanje.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za zadržavanje:
spriječiti površinsko širenje (npr. pregrađivanjem ili uljnim barijerama).

Za čišćenje:
Onečišćene predmete i i tlo temeljito oprati sukladno propisima za očuvanje okoliša.

Ostale informacije:
Ukloniti materijalima koji vežu tekućinu (pijesak, dijatomejska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo). Onečišćene predmete i i tlo temeljito oprati sukladno propisima za očuvanje okoliša.

6.4. Uputa na druge odjeljke
Daljnje informacije o ispravnom skladištenju: pogledajte odjeljak 7.
Dodatne informacije o osobnoj zaštitnoj opremi: vidi odjeljak 8.
Dodatne informacije o zbrinjavanju: vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mjere zaštite

Upute za sigurno rukovanje:
Pridržavati se uputa za uporabu.
prašinu treba usisati odmah na mjestu gdje je nastala. Pare/aerosol treba usisati neposredno na mjestu nastanka. Ako lokalno isisavanje nije moguće ili je nedovoljno, trebalo bi se po mogućnosti osigurati dobro prozračivanje radnog prostora.
Na radnom mjestu nije dozvoljeno jesti, piti, pušiti ili šmrkati.
Upotrebljavati osobnu zaštitnu opremu (vidi odjeljak 8).

Ako ventilacija nije dobra i/ili pri upotrebi (proizvoda), moguć je nastanak eksplozivnih i lakohlapljivih smjesa.
Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Mjere prevencije požara:
Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje.

Upute o općoj industrijskoj higijeni
Spriječiti izloženost – prije uporabe tražiti posebne upute. Nosite odgovarajuću radnu odjeću. Napraviti i držati se plana o zaštiti kože!

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zahtijevi za skladišta i spremnike:
Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Pridržavajte se zakonskih pravila i propisa.

Upute o zajedničkom skladištenju:
ne skladištiti zajedno s: Oksidacijsko sredstvo. Piroforne ili samozagrijavajuće opasne tvari. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

Klasa skladišta (TRGS 510, Njemačka): 11 – Zapaljive krutine koje se ne mogu razvrstati ni u jedan od gore navedenih razreda čuvanja

Ostali podatci o uvjetima skladištenja:
Skladištiti na hladnom i suhom. Pridržavajte se zakonskih pravila i propisa.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Preporuka:
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

8.1.1. Granične vrijednosti na radnom mjestu
Nema raspoloživih podataka

8.1.2. Biološke granične vrijednosti
Nema raspoloživih podataka

8.1.3. Vrijednosti DNEL-a/PNEC-a

Naziv tvari	DNEL vrijednost	① DNEL tip ② Način izloženosti
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	11,75 mg/m3	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni učinci
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	2,9 mg/m3	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni učinci
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	3,33 mg/kg KW/dan	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - kožni, sustavni učinci
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	1,667 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - kožni, sustavni učinci
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	1,03 mg/cm2	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - kožni, lokalna djelovanja
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	0,513 mg/cm2	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - kožni, lokalna djelovanja

Naziv tvari	DNEL vrijednost	① DNEL tip ② Način izloženosti
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	0,833 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - oralni, sustavni učinci
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,6 mg/m3	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni učinci
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,14 mg/m3	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni učinci
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,08 mg/kg KW/dan	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - kožni, sustavni učinci
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,04 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - kožni, sustavni učinci
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,04 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - oralni, sustavni učinci
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	11,75 mg/m3	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni učinci
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	2,9 mg/m3	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni učinci
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	3,33 mg/kg KW/dan	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - kožni, sustavni učinci
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	1,667 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - kožni, sustavni učinci
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	1,03 mg/cm2	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - kožni, lokalna djelovanja
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	0,513 mg/cm2	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - kožni, lokalna djelovanja
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	0,833 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - oralni, sustavni učinci
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	52 mg/m3	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni učinci
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	26 mg/m3	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - inhalacija, sustavni učinci

Naziv tvari	DNEL vrijednost	① DNEL tip ② Način izloženosti
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	52 mg/m3	① DNEL zaposlenici ② Akutno - inhalacija, sustavni učinci
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	26 mg/m3	① DNEL Potrošač ② Akutno - inhalacija, sustavni učinci
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	52 mg/m3	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - inhalacija, lokalna djelovanja
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	26 mg/m3	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - inhalacija, lokalna djelovanja
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	52 mg/m3	① DNEL zaposlenici ② Akutno - inhalacija, lokalna djelovanja
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	26 mg/m3	① DNEL Potrošač ② Akutno - inhalacija, lokalna djelovanja
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	57,2 mg/kg KW/dan	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - kožni, sustavni učinci
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	28,6 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - kožni, sustavni učinci
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	80 mg/kg KW/dan	① DNEL zaposlenici ② akutno-kožni, sustavni učinci
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	40 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② akutno-kožni, sustavni učinci
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	1,57 mg/cm2	① DNEL zaposlenici ② Dugo vrijeme - kožni, lokalna djelovanja
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	0,787 mg/cm2	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - kožni, lokalna djelovanja
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	1,57 mg/m3	① DNEL zaposlenici ② Akutno - kožni, lokalna djelovanja
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	0,787 mg/cm2	① DNEL Potrošač ② Akutno - kožni, lokalna djelovanja
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	13 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② Dugo vrijeme - oralni, sustavni učinci
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	13 mg/kg KW/dan	① DNEL Potrošač ② akutno-oralni, sustavni učinci

Naziv tvari	PNEC vrijednost	① PNEC tip
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	1 mg/L	① PNEC Vode, Slatka voda
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	1 mg/L	① PNEC Vode, Morska voda

Naziv tvari	PNEC vrijednost	① PNEC tip
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	1.000 mg/L	① PNEC Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	226.000.000 mg/kg	① PNEC sediment, slatka voda
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	226.000.000 mg/kg	① PNEC sediment, morska voda
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	271.000.000 mg/kg	① PNEC tlo
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	16,667 mg/kg	① PNEC sekundarno trovanje
Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	10 mg/L	① PNEC vode, periodično oslobađanje
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,034 mg/L	① PNEC Vode, Slatka voda
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,003 mg/L	① PNEC Vode, Morska voda
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	10 mg/L	① PNEC Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,446 mg/kg	① PNEC sediment, slatka voda
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,045 mg/kg	① PNEC sediment, morska voda
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	1,76 mg/kg	① PNEC tlo
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	0,51 mg/L	① PNEC vode, periodično oslobađanje
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	1	① PNEC Vode, Slatka voda
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	1	① PNEC Vode, Morska voda

Naziv tvari	PNEC vrijednost	① PNEC tip
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	1.000	① PNEC Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	226.000.000	① PNEC sediment, slatka voda
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	226.000.000	① PNEC sediment, morska voda
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	271.000.000	① PNEC tlo
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	10	① PNEC sekundarno trovanje
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	16,667	① PNEC sekundarno trovanje
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	0,28 mg/L	① PNEC Vode, Slatka voda
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	0,458 mg/L	① PNEC Vode, Morska voda
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	50 mg/L	① PNEC Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	27,5 mg/kg	① PNEC sediment, slatka voda
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	2,75 mg/kg	① PNEC sediment, morska voda
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	25 mg/kg	① PNEC tlo
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	20 mg/kg	① PNEC sekundarno trovanje
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	0,654 mg/L	① PNEC vode, periodično oslobađanje

8.2. Nadzor nad izloženošću

8.2.1. Prikladan tehnički nadzor

U slučaju otvorenog korištenja, ako je moguće, koristiti uređaje s lokalnim usisavanjem.

8.2.2. Osobna zaštitna oprema



Zaštitu očiju/lica:

Adekvatna zaštita očiju: Čvrsto prianjajuće zaštitne naočale s bočnim štitnicima (EN 166).

Zaštitu kože:
Zaštita za ruke:
Prije rukovanja s proizvodom nanijeti zaštitnu kremu za kožu. Pri rukovanju kemijskim agensima obavezno nositi zaštitne rukavice za rad s kemikalijama s oznakom CE i četveroznamenkastim kontrolnim brojem.
Rukavice otporne na kemikalije treba u odnosu na njihove karakteristike birati ovisno o koncentraciji i količini opasnih tvari na radnom mjestu.
Odgovarajući materijal: NBR (Nitrilni kaučuk)
Vrijeme prodiranja 480 min.
Debljina materijala za rukavice: 0,45 mm
EN ISO 374

Zaštita za tijelo:
Nosite odgovarajuću radnu odjeću. Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.

Zaštita dišnih puteva:
U slučaju izloženosti parama, prašini i aerosolu nositi zaštitnu masku.
Ako su relevantne granične vrijednosti na radnom mjestu prekoračene, potrebno je poštivati sljedeće:
Prikladan aparat za disanje: Kombinirani filtarski uređaj (DIN EN 141). Filtarski uređaj s filtrom ili filtarski uređaj za puhanje tipa: A
Obratiti pozornost na ograničenja vremena nošenja u skladu s podacima proizvođača.
Pridržavajte se zakonskih pravila i propisa.

8.2.3. Nadzor nad izloženošću okoliša
Pridržavajte se zakonskih pravila i propisa.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled

Agregatno stanje: pastozan
boja: krem
Miris: nalik otapalu

Podatci važni za sigurnost

Parametar	Vrijednost	pri °C	① Metoda ② Napomena
Vrelište/područje vrenja	100 °C		
Plamište	> 200 °C		① ISO 3679
Brzina isparavanja	*Nema raspoloživih podataka*		
Tlak pare	*Nema raspoloživih podataka*		
Gustoća	0,9225 g/cm3	20 °C	① DIN 51757
Topljivost u vodi	praktički netopiv		

9.2. Ostale informacije
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Kod pravilnog rukovanja i čuvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

10.2. Kemijska stabilnost
Ovaj je proizvod stabilan pri čuvanju na uobičajenoj temperaturi okoliša.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija
Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C. Zagrijavanje uzrokuje povećanje tlaka i opasnost od pucanja.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati
Držati podalje od toplinskih izvora (npr., vrućih površina), iskri i otvorenoga plamena. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.

10.5. Inkompatibilni materijali
Oksidacijsko sredstvo. Piroforne ili samozagrijavajuće opasne tvari.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja
Nepotpuno izgaranje i termoliza mogu proizvesti plinove različite toksičnosti. U slučaju proizvoda koji sadrže ugljikovodike, npr. CO, CO2, aldehide i čađu. Oni mogu biti vrlo opasni ako se udišu u visokim koncentracijama ili u zatvorenim prostorima.

Ostale informacije
Ne miješati s drugim kemikalijama.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9
LD_{50} oralni: >16.000 mg/kg (Štakor)
LD_{50} kožni: >5.000 mg/kg (Kunić) OECD 402
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1
LD_{50} oralni: >5.000 mg/kg (Štakor) other: Section 772 .112-21 CFR 40
LD_{50} kožni: >2.000 mg/kg (Štakor) OECD 402
LC_{50} Akutna inhalatorna otrovnost (prašina/magla): >5 mg/L 4 h (Štakor)
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7
LD_{50} oralni: >16.000 mg/kg (Štakor) other: Section 772.112-21 CFR 40
LD_{50} kožni: >4.000 mg/kg (Kunić) other: 40 CFR, Section 163.81-2, Federal
LC_{50} Akutna inhalatorna otrovnost (prašina/magla): >5 mg/L (Štakor)
Benzensulfonska kiselina, C10-16 alkilni derivati, kalcijeve soli CAS br.: 68584-23-6 EZ-br.: 271-529-4
LD_{50} oralni: >5.000 mg/kg (Štakor)
LD_{50} kožni: >5.000 mg/kg (Štakor)
LC_{50} Akutna inhalatorna otrovnost (prašina/magla): >5 mg/L (Štakor)
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8
LD_{50} oralni: 1.300 mg/kg (Štakor) other: Defined oral LD_{50}.
LD_{50} kožni: 2.000 mg/kg (Kunić) Method: other: Test material was applied

Akutna oralna toksičnost:
na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Akutna dermalna otrovnost:
na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Akutna inhalatorna otrovnost:
na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Nagrizanje/nadraživanje kože:
na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju:
na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova/kože:
Može izazvati alergijske reakcije. (Benzensulfonska kiselina, C10-16 alkilni derivati, kalcijeve soli; Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli; Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli)

Mutageni učinak na zametne stanice:
na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Karcinogenost:
na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Reproduktivna toksičnost:
na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

STOT – jednokratno izlaganje:
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. (Ugljikovodici, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklički)

STOT – ponavljano izlaganje:
na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

Opasnost od aspiracije:
Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

Dodatni podaci:
Nema raspoloživih podataka

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije:
Niti jedan sastojak nije uključen.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9
ErC_{50}: >1.000 mg/L 3 d (Alge/vodenih biljaka, Pseudokirchneriella subcapitata) EPA OTS 797.1050
EZ50: >1.000 mg/L 2 d (rakovi, Daphnia magna) EPA OTS 797.1300
EZ50: >10.000 mg/L (Activated sludge of a predominantly domestic sewag) OECD 209
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1
LC_{50}: >100 mg/L 4 d (ribe, Danio rerio) OECD 203
ErC_{50}: >100 mg/L 3 d (Alge/vodenih biljaka, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
EZ50: >51 mg/L 2 d (rakovi, Daphnia magna) OECD 202
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7
LC_{50}: >10.000 mg/L 4 d (ribe, Cyprinus carpio) EPA OTS 797.1050
ErC_{50}: >1.000 mg/L 3 d (Alge/vodenih biljaka, Pseudokirchneriella subcapitata) EPA OTS 797.1300
EZ50: >1.000 mg/L 2 d (rakovi, Daphnia magna) OECD 209
Benzensulfonska kiselina, C10-16 alkilni derivati, kalcijeve soli CAS br.: 68584-23-6 EZ-br.: 271-529-4
LC_{50}: >10.000 mg/L 4 d (ribe, Oncorhynchus mykiss)
ErC_{50}: >1.000 mg/L 4 d (Alge/vodenih biljaka, Scenedesmus subspicatus)
EZ50: >1.000 mg/L 2 d (rakovi, Daphnia magna)
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8
LC_{50}: 1,74 mg/L 4 d (ribe, Fishes species) other: QSAR
ErC_{50}: 65,4 mg/L 3 d (Alge/vodenih biljaka, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
EZ50: 1,276 mg/L 2 d (rakovi, Daphnid species) other: QSAR model
NOEC: 0,23 mg/L 28 d (ribe, Fish species) other: QSAR
NOEC: 1,65 mg/L 21 d (rakovi, Daphnia magna) OECD 211

Toksičnost vode:
proizvod nije: Ekotoksično

12.2. Postojanost i razgradivost

Dodatni podaci:
Ne postoje podaci o mješavini. AOX (mg/l): 0

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9
Log K_{OW}: > 4,46
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1
Log K_{OW}: > 6
Faktor bio-koncentracije (BCF): 411
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7
Log K_{OW}: 18,05

Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	
Log K_{OW}: 4,77	
Faktor bio-koncentracije (BCF): 70,79	

Akumulacija / Vrednovanje:
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

12.4. Pokretljivost u tlu
Nema informacija.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Sulfonske kiseline, nafta, kalcijeve soli CAS br.: 61789-86-4 EZ-br.: 263-093-9	
Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —	
Benzenamin, N-fenil, produkti reakcije s 2,4,4-trimetilpentenom CAS br.: 68411-46-1 EZ-br.: 270-128-1	
Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —	
Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli CAS br.: 70024-69-0 EZ-br.: 274-263-7	
Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —	
Benzensulfonska kiselina, C10-16 alkilni derivati, kalcijeve soli CAS br.: 68584-23-6 EZ-br.: 271-529-4	
Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —	
Kalcijdodecilbenzolsulfonat CAS br.: 26264-06-2 EZ-br.: 247-557-8	
Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB: —	

Tvari u mješavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije
Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na neciljane organizme jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.

12.7. Ostali štetni učinci
Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Zbrinjavanje sukladno službenim propisima.

13.1.1. Zbrinjavanje proizvoda/ambalaže

Kodovi za otpad/oznake otpada sukladno EWC / AW
Ključ za razvrstavanje otpadaka proizvod/produkt

12 01 12 *	Istrošeni voskovi i masti

**: Obavezno je dokumentiranje zbrinjavanja.*

Ključ za razvrstavanje otpadaka ambalaža

15 01 10 *	Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

**: Obavezno je dokumentiranje zbrinjavanja.*

Mogućnosti obrade otpada
Stručno zbrinjavanje / Proizvod/produkt:
Konzultirati nadležnog ovlaštenog stručnjaka u vezi zbrinjavanja otpada.

Stručno zbrinjavanje / Ambalaža:
Voda (sa sredstvom za čišćenje). Potpuno prazna pakovanja se mogu reciklirati.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

Transport kopnom (ADR/RID)	Unutrašnji/tuzemni transport brodom (ADN)	Transport brodom (IMDG)	Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj			
Neopasni teret obzirom na transportne propise.	Neopasni teret obzirom na transportne propise.	Neopasni teret obzirom na transportne propise.	Neopasni teret obzirom na transportne propise.

Transport kopnom (ADR/RID)	Unutrašnji/tuzemni transport brodom (ADN)	Transport brodom (IMDG)	Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
**14.2. Ispravno otpremno ime UN (‚Proper Shipping Name')			
Neopasni teret obzirom na transportne propise.	Neopasni teret obzirom na transportne propise.	Neopasni teret obzirom na transportne propise.	Neopasni teret obzirom na transportne propise.
14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno
14.4. Skupina pakiranja			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno
14.5. Opasnosti za okoliš			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika			
irelevantno	irelevantno	irelevantno	irelevantno

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a
nije upotrebljivo

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

15.1.1. EZ-propisi
Dozvola:
Uredba (EZ) br. 1907/2006 DODATAK XVII

15.1.2. Nacionalni propisi
Nema raspoloživih podataka

15.2. Procjena kemijske sigurnosti
Procjena kemijske sigurnosti nije provedena.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

16.1. Upute za promjenu
Nema raspoloživih podataka

16.2. Kratice i akronimi

ACGIH	Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara
ADN	Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima
ADR	Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
AOX	Adsorbirajući organski halogeni spojevi
BCF	Faktor bio-koncentracije
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Razvrstavanje, označivanje i pakiranje
DIN	Njemački institut za standardizaciju
DNEL	izvedena razina izloženosti bez učinka
EN	Europska norma
ES	Exposure scenario
EWC	European Waste Catalogue
EZ50	efektivna koncentracija 50%
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Međunarodna pomorska opasna roba
IMO	International Maritime Organization
ISO	International Standards Organisation
KG	tjelesna težina
LC_{50}	Srednja smrtonosna koncentracija
LD_{50}	Smrtonosna doza 50%
MAK	maksimalna koncentracija na radnom mjestu (CH)
NFPA	Nacionalno udruženje za zaštitu od požara

NIOSH	Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Intézet
NOEC	Koncentracija bez zapaženog učinka
OECD	Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
OSHA	Uprava za zaštitu na radu i zdravlje
PBT	postojan, bioakumulativan i toksičan
PNEC	Predviđena koncentracija bez učinka
QSAR	Kvantitativni odnos strukture i aktivnosti
REACH	Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija
RID	Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom
SCL	Specific concentration limit
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN	United Nations
ZNS	središnji živčani sustav

16.3. Popis važne literature i izvora podataka
Nema raspoloživih podataka

16.4. Klasifikacija smjesa i korištena metoda evaluacije sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Smjesa nije klasificirana kao opasna u smislu uredbe (EZ) br. 1272/2008 [CLP].

16.5. Popis relevantnih izjava o opasnosti i/ili mjerama opreza iz odjeljaka 2 do 15

Oznake upozorenja	
H302	Štetno ako se proguta.
H315	Nadražuje kožu.
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318	Uzrokuje teške ozljede oka.
H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H413	Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke za vodeni okoliš.

16.6. Instrukcije
Nema raspoloživih podataka

16.7. Dodatne informacije
Koliko nam je poznato, ovdje sadržane informacije su točne. Međutim, niti gore navedeni dobavljač niti njegove podružnice ne prihvaćaju nikakvu odgovornost u pogledu točnosti ili potpunosti dostavljenih informacija. Konačna odluka o prikladnosti pojedinačnih materijala isključiva je odgovornost korisnika. Svi materijali mogu imati nepoznate rizike i stoga ih treba koristiti s oprezom. Iako su određeni rizici ovdje opisani, ne možemo jamčiti da su to jedini mogući rizici.