

DRC

IZUZETNO BRZO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODČEPLJIVANJE ODVODA

- Za samo 3 do 5 minuta, brzo i efikasno odčepљуje odvođe
- Vrlo visoka specifična težina
- Prodire kroz otpadne vode do začepljenja
- Omogućuje ponovni potpuni protok kroz odvođe
- Ne oštećuje odvođe, cijevi, instalacije i ostali materijal
- Proizvod je biorazgradiv
- DRAIN CLEAN uklanja naslage kamenca, urina, sapuna, masnoće, kose, celuloze, tampona i svih organskih naslaga



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

DRAIN CLEAN

OPĆE INFORMACIJE

DRAIN CLEAN je biorazgradiv proizvod. Brzo i učinkovito odčepљуje i održava odvođe. Ne oštećuje cijevi i instalacije. Radi visoke specifične težine DRAIN CLEAN trenutno prodire kroz cijevi, te omogućuje brzi i potpuni kanalizacijski protok. Uklanja naslage kamenca, urina, masnoće, sapuna,

kose i celuloze, te higijenske uloške, tampone, kao i sve ostale organske naslage. DRAIN CLEAN ne oštećuje plastiku, gumu, čelik, metal, olovo, PVC cijevi i površine. Koristi se za odčepljivanje i održavanje odvoda.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Agregatno stanje: Tekuć
 boja: tamnosmeđ
 Miris: karakterističan
 pH: < 1 (20 °C)
 Vrelište/područje vrenja: 300°C
 Relativna gustoća: 1,83 kg/L
 Topivost u vodi: topivo
 Specifična težina: 1,80
 Vrijeme djelovanja: 3 do 5 minuta
 Biorazgradivost: neutralizira se nakon 25 minuta
 Sastav: 95% sulfatna kiselina
 Zatvaranje: sigurnosni čep (zaštita djece)

UPOZORENJE: proizvod može ostaviti tragove ili oštetiti površine od magnezija, nehrđajućeg čelika, cinka, akrila/stakloplastike, ABS-a (Acrylic Butadien Styrol), PMMA (Polymetacrylat). Kako bi izbjegli oštećenja gore navedenih površina koristiti lijevak.
 Sigurnosno upozorenje: Ne naginjati se preko odvoda prilikom ulijevanja proizvoda.
 Koristiti samo u dobro ventiliranim prostorima.
 Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.
ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU PRIMJENU!

PRIMJENA I UPORABA

- DRAIN CLEAN se može koristiti na tuševima, podnim odvodima, kadama, umivaonicama, pisoarima. Prilikom odčepljivanja odvoda staviti gumene rukavice i ukloniti višak vode. Proizvod polagano ulijevati u začepljeni odvod i nakon 30 sekundi dodati 0,5 l vode. Pustiti da djeluje oko 5 minuta. Isprati s vodom. Ukoliko je potrebno, proces ponoviti. Koristiti samo u dobro ventiliranim prostorima.
- **PAŽNJA:** ne nanositi, niti koristiti ili kombinirati sa ostalim kemikalijama ili sredstvima za čišćenje. Ne nanositi direktno na aluminij, pocinčane i kromirane dijelove ili dijelove od magnezija i akrila. Važno: ukoliko se ne može izbjeći primjena na ovim materijalima, Drain Clean sipati pomoću naše tube za ulijevanje (D492002) ili pomoću plastičnog lijeka.
- **Doziranje:**
 Cijev manjeg obujma:
 250 - 500 ml / Vrijeme djelovanja 2-3 minute / Ispirati s vodom 1-2 minute
 Cijev veličine 3" - 4":
 500 - 750 ml / Vrijeme djelovanja 3-5 minuta / Ispirati s vodom 3 minute
 Cijev veličine 6" - 8":
 750 ml - 1000 ml / Vrijeme djelovanja 5-10 minuta / Ispirati s vodom 5 minuta

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T492000	Drain Clean	750ml	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

