NOVO-SYSTEMS d.o.o.
Josipa Lončara bb, HR-10090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 346 09 11
Fax +385 (0)1 346 09 13
novo-systems@tech-masters.eu
www.tech-masters.hr

DRC

DRAIN CLEAN

IZUZETNO BRZO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODČEPLJIVANJE ODVODA

- Za samo 3 do 5 minuta, brzo i efikasno odčepljuje odvode
- Vrlo visoka specifična težina
- Prodire kroz otpadne vode do začepljenja
- Omogućuje ponovni potpuni protok kroz odvode
- Ne oštećuje odvode, cijevi, instalacije i ostali materijal
- Proizvod je biorazgradiv
- DRAIN CLEAN uklanja naslage kamenca, urina, sapuna, masnoće, kose, celuloze, tampona i svih organskih naslaga



OPĆE INFORMACIJE

DRAIN CLEAN je biorazgradiv proizvod. Brzo i učinkovito odčepljuje i održava odvode. Ne oštećuje cijevi i instalacije. Radi visoke specifične težine DRAIN CLEAN trenutno prodire kroz cijevi, te omogućuje brzi i potpuni kanalizacijski protok.
Uklanja naslage kamenca, urina, masnoće, sapuna, kose i celuloze, te higijenske uloške, tampone, kao i sve ostale organske naslage.
DRAIN CLEAN ne oštećuje plastiku, gumu, čelik, metal, olovo, PVC cijevi i površine.
Koristi se za odčepljivanje i održavanje odvoda.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Agregatno stanje: Tekuć
boja: tamnosmeđ
Miris: karakteristika
pH: < 1 (20 °C)
Vrelište/područje vrenja: 300°C
Relativna gustoća: 1,83 kg/L
Topivost u vodi: topivo
Specifična težina: 1,80
Vrijeme djelovanja: 3 do 5 minuta
Biorazgradivost: neutralizira se nakon 25 minuta
Sastav: 95% sulfatna kiselina
Zatvaranje: sigurnosni čep (zaštita djece)

UPOZORENJE: proizvod može ostaviti tragove ili oštetiti površine od magnezija,
nehrđajućeg čelika, cinka, akrila/stakloplastike, ABS-a (Acrylic Butadien Styrol), PMMA (Polymetacrylat).
Kako bi izbjegli oštećenja gore navedenih površina koristiti lijevak.
Sigurnosno upozorenje: Ne naginjati se preko odvoda prilikom ulijevanja proizvoda.
Koristiti samo u dobro ventiliranim prostorima.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.
ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU PRIMJENU!

PRIMJENA I UPORABA

- DRAIN CLEAN se može koristiti na tuševima, podnim odvodima, kadama, umivaonicima, pisoarima. Prilikom odčepljivanja odvoda staviti gumene rukavice i ukloniti višak vode. Proizvod polagano ulijevati u začepljeni odvod i nakon 30 sekundi dodati 0,5 l vode. Pustiti da djeluje oko 5 minuta. Isprati s vodom. Ukoliko je potrebno, proces ponoviti. Koristiti samo u dobro ventiliranim prostorima.
- PAŽNJA: ne nanositi, niti koristiti ili kombinirati sa ostalim kemikalijama ili sredstvima za čišćenje. Ne nanositi direktno na aluminij, pocinčane i kromirane dijelove ili dijelove od magnezija i akrila. Važno: ukoliko se ne može izbjeći primjena na ovim materijalima, Drain Clean sipati pomoću naše tube za ulijevanje (D492002) ili pomoću plastičnog lijevka.
- Doziranje:
  Cijev manjeg obujma:
  250 - 500 ml / Vrijeme djelovanja 2-3 minute / Ispirati s vodom 1-2 minute
  Cijev veličine 3" - 4":
  500 - 750 ml / Vrijeme djelovanja 3-5 minuta / Ispirati s vodom 3 minute
  Cijev veličine 6" - 8":
  750 ml - 1000 ml / Vrijeme djelovanja 5-10 minuta / Ispirati s vodom 5 minuta

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T492000	Drain Clean	750ml	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE








VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.