

# AQY

## KONCENTRIRANO BIORAZGRADIVO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE

- Izuzetna snaga obnavljanja
- Ekonomično - štedi vrijeme rada i može se razrijediti do 40:1 za lakše primjene
- Biorazgradivo
- Nezapaljivo
- Vrlo svestrano
- Nekorozivno za metale - sadrži snažan inhibitor korozije za smanjenje opasnosti od korozije željeza i čelika
- Nije prikladno za aluminijske legure
- Usklađeno s HACCP-om
- Usklađeno s RoHS i REACH propisima



## VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i održće se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne ili posljedične štete koje bi proizšle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

# AQUA CLEAN YELLOW

## OPĆE INFORMACIJE

Aqua Celan Yellow je vrlo efikasan univerzalni proizvod za obnavljanje tretirane površine. Molekularnim djelovanjem razlaže i uklanja nečistoću, mulj i različita vrste zaprljanja. Aqua Clean Yellow čisti i obnavlja površine, podove, strojeve i opremu u radionama, sportskim dvoranama, hangarima, tiskarama,

industriji i prehrambenoj industriji, itd. Također smanjuje mogućnost nastanka i taloženja ulja i masnoće.

Za osjetljive površine preporučuje se prethodni test. Nije prikladno za aluminijske legure. Aqua Clean Yellow pomaže u smanjenju opasnosti uzrokovanih naslagama masti i ulja. Ne koristiti nerazrijeđeno!

## TEHNIČKE INFORMACIJE

Agregatno stanje: tekuće

Vrelište / područje vrenja:  $\approx 100^{\circ}\text{C}$

Boja: narančasto-žut

Plamište:  $> 60^{\circ}\text{C}$

Miris: karakteristika

Gustoća (pri  $20^{\circ}\text{C}$ ): 1,05 g/cm<sup>3</sup>

pH-vrijednost (pri  $20^{\circ}\text{C}$ ): 13,0 - 14,0

Topljivost u vodi: u potpunosti se miješa

Talište:  $\approx 0^{\circ}\text{C}$

Viskoznost, dinamična (at  $25^{\circ}\text{C}$ ): < 10 mPas

## PRIMJENA I UPORABA

|   |     |  |              |
|---|-----|--|--------------|
| • Strojevi za preradu hrane               | B-D | • Pokretnе trake, lančani pogoni, i utovarne rampe | B            |
| • Industrijski strojevi                   | A   | • Parno čišćenje                                   | D            |
| • Ventilatori i filteri                   | B   | • Podovi   | D-E          |
| • Auto dijelovi (osim poliranih površina) | A   | • Strojevi za čišćenje                             | D-E          |
| • Dizala, rukohvati, pružna vozila        |     | • Tabela razrjeđivanja                             | A B C D E    |
| I sigurnosna oprema                       | C   | • Voda   | 2 5 10 20 40 |
| • Ambalažna i prodajna oprema             | C-D | • Aqua Clean Yellow                                | 1 1 1 1 1    |
| • Strojni alati i glodalice               | A   |  |              |
| • Koloture, vitla i kranovi               | B-C |  |              |

| Šifra proizvoda | Naziv             | Sadržaj | Rok trajanja               | Vrsta                               |
|-----------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| T112005         | Aqua Clean yellow | 5l      | vidi impresum + 36 mjeseci | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE |
| T112010         | Aqua Clean yellow | 10l     | vidi impresum + 36 mjeseci | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE |
| T112025         | Aqua Clean yellow | 25l     | vidi impresum + 36 mjeseci | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE |

