NOVO-SYSTEMS d.o.o.
Josipa Lončara bb, HR-10090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 346 09 11
Fax +385 (0)1 346 09 13
info@tech-masters.hr
www.tech-masters.hr

BLT

BELT STOP

POUZDANO SMANJUJE KLIZANJE REMENJA

- Može se koristiti na svim vrstama ravnih, rebrastih, klinastih i transportnih remena.
- Smanjuje klizanje.
- Čisti.
- Odlično prijanja.
- Produžuje vijek trajanja remenja.
- Nije štetan za platno, kožu ili gumu.
- NSF certificiran za prehrambenu industriju.



OPĆE INFORMACIJE

BELT STOP je prozirno i ljepljivo mazivo koje eliminira iritantno škripanje remenja i smanjuje proklizavanje remena.
BELT STOP se koristi za povećanje prijanjanja pogonskih i transportnih remena.
BELT STOP zaustavlja škripu i odbija prljavštinu, prašinu i masnoću.
BELT STOP je prikladan za sve vrste remena, kao što su ravni rebrasti, klinasti remeni i transportne trake, bez obzira na veličinu ili brzinu prijenosa.
BELT STOP je siguran za upotrebu na koži, gumi, platnu, silikonima i svim vrstama materijala za pojaseve.



TEHNIČKE INFORMACIJE



Baza: otapala, visoko ljepljiva maziva, polimeri
Agregatno stanje: Aerosol
Boja: Prema opisu proizvoda
Miris: karakteristika
Vrelište/područje vrenja:−56,6 °C
Plamište: −35 °C
Temperatura samozapaljenja: 285 °C
Gornje/donje granice zapaljivosti/ eksplozije: 1,4 – 13 Vol%
Tlak pare: 573 hPa
Gustoća: 0.685 g/cm³
Tlak (20°C): 4 bara
Uzorak prskanja: magla, ljepljivi premaz
Boja: Bezbojna

PRIMJENA I UPORABA

- Preporučena temperatura primjene za BELT STOP je približno 25°C.
- Za najbolje rezultate dobro protresite limenku prije upotrebe.
- BELT STOP treba biti raširen dok motor radi u praznom hodu. Poprskajte BELT STOP lagano na unutarnju radnu površinu remena.
- Uz BELT STOP dovoljan je samo jednoličan tanak sloj.
- Nakon nanošenja ostavite pojas da radi nekoliko minuta i izbjegavajte prekomjerno opterećenje.
- BELT STOP se može koristiti u svim industrijama, na primjer proizvodnoj industriji, prehrambenoj industriji, automobilskoj industriji itd...
- Primjena: viličari, hladnjače, strojevi za čišćenje podova, pogonske trake, transportne trake,...

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T132501	Belt Stop NSF 500ml	500ml	vidi impresum + 36 mjeseci	MAZIVA

VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.