

FCA

IZUZETNO BRZ I SNAŽAN PROIZVOD ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

- Čisti i odmašćuje u samo nekoliko sekundi.
- CO² gorivo - 95% aktivnih tvari.
- Ne sadrži klorirana otapala i halogenirane ugljikovodike.
- Siguran za primjenu, ne oštećuje plastiku.
- Optimalno uklanja masnoću i ulje.
- Niska stopa isparavanja.
- Najbolje rješenje za površinsko čišćenje prilikom primjene ljepljiva, boja, traka, ...
- Brzo se suši i ne ostavlja tragove.
- Raspršivanje pod visokim pritiskom.
- Trenutno uklanja prašinu i nečistoću.
- Ne sadrži aceton.
- 360° raspršivač za jednostavnu primjenu na teško dostupnim mjestima.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

FAST CLEAN

OPĆE INFORMACIJE

FAST CLEAN je profesionalno sredstvo za čišćenje i odmašćivanje na bazi ugljikovodika. FAST CLEAN je idealan za čišćenje masnoće, smole i ostataka silikona tijekom servisiranja i popravka. FAST CLEAN uklanja masnoću, ulje, katran, vosak, kočionu prašinu

i služi kao idealni proizvod prije lijepljenja i bojanja. FAST CLEAN je idealan za čišćenje bez ostavljanja tragova. FAST CLEAN sadrži CO² gorivo, odnosno, 95% aktivnih tvari što je 30% više od konkurentskih proizvoda.

TEHNIČKE INFORMACIJE

AEROSOL

Boja: bezbojan
Miris: nalik otapalu
Vrelište/područje vrenja: 88°C
Plamište: -12°C
Gustoća (20°C): 0,714 g/cm³, DIN 51757
Topljivost u vodi: praktički netopiv
Viskoznost, kinematična (40°C): < 7 mm²/s
Donje granice zapaljivosti/eksplozije: 0,6 Vol%

Gornje granice zapaljivosti/eksplozije: 7,2 Vol%

TEKUĆINA

Boja: bezbojna
Miris: karakterističan
Početna točka vrenja: 88°C
Plamište: -12°C
Donja granica eksplozije: 0,6
Gornja granica eksplozije: 7,2
Gustoća, 20°C: 0,714 g/cm³, DIN 51757

PRIMJENA I UPORABA

- Primjena:
- Uklanja razne vrste masnoća i nakupina nečistoće tijekom servisiranja i popravka, a prije samog sastavljanja.
- Služi kao odmašćivač prije lijepljenja i bojanja.
- Uklanja ulja, sintetička ulja, masnoću, katran, vosak, kočionu prašinu, ljepljivo, ostatke silikona.
- Proizvod je idealan za čišćenje metalnih dijelova u obrtima za servisiranje i popravak automobila i u industriji. Koristi se za čišćenje aluminija, svih vrsta elektroničkih kočnica i ABS sustava, dijelova motora, lanaca, zupčanika, dijelova spojki, alata, mašina, ...
- Uporaba:
- Prije prve primjene provjeriti da li se proizvod može primjenjivati na plastičnim i bojanim materijalima. Raspršite na dijelove. Pustiti nekoliko trenutaka da proizvod djeluje.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T497001	Fast Clean 600ml	600ml	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

