NOVO-SYSTEMS d.o.o.
Josipa Lončara bb, HR-10090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 346 09 11
Fax +385 (0)1 346 09 13
info@tech-masters.hr
www.tech-masters.hr

SSV

SUPERSOLV

SNAŽNO NEZAPALJIVO OTAPALO

- Izuzetno snažan
- Raspršivanje pod pritiskom
- Trenutačno isparavanje.
- Ne ostavlja tragove
- Nije zapaljivo
- Sigurno za korištenje na električnoj i elektroničkoj opremi spojenoj na izvor napajanja.
- Visoko učinkovito čišćenje i odmašćivanje



OPĆE INFORMACIJE

SUPERSOLV je izvrsno nezapaljivo sredstvo za čišćenje i odmašćivanje u industriji. Prilikom primjene trenutno isparava i ne ostavlja tragove. Mlazni sprej pojednostavljuje nanošenje na teško dostupna područja. SUPERSOLV čisti metalne dijelove, staklo, keramiku i većinu plastike od ostataka ulja, masti, ugljika i zaprljanja.

TEHNIČKE INFORMACIJE


TEKUĆINA
Agregatno stanje: Tekuć
Boja: nije određeno
Miris: nije određeno
Točka vrenja: 40°C
Gornje/donje granice zapaljivosti/ eksplozije: 13 – 22 Vol%
Gustoća (na 20°C): 1,3
Topljivost u vodi: djelomično topljiv
Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda: 1,25
Talište: -97°C
Temperatura samozapaljenja: 605°C
VOC: 100%
Plamište: nema
Rok trajanja: 12 mjeseci
Sigurnosne mjere: Pogledajte Sigurnosno-tehnički list


AEROSOL
Agregatno stanje: Aerosol
Boja: nije određeno
Miris: nije određeno
Relativna gustoća: 1,2 – 1,3
Topljivost u vodi: netopivo
VOC: 100%
Rok trajanja: pogledati na pakiranju
Sigurnosne mjere: Pogledajte Sigurnosno-tehnički list


PRIMJENA I UPORABA

- Primjena: Čišćenje motora na automobilima i kamionima, korištenje na bojlerima, kotlovima i plamenicima, otapanje naslaga ugljika na karburatorima, ventilima, pumpama i kućištima strojeva, otapanje tinte, čišćenje tiskarske opreme i elektromehaničkih dijelova. SUPERSOLV otapa standardna ulja, masti i katran. Čišćenje površina svih dijelova koje je potrebno odmah očistiti i osušiti!
- Primjena aerosola: Raspršiti i ostaviti da djeluje nekoliko sekundi. Ponovite ako je potrebno na tvrdokornoj prljavštini ili mrljama. Obvezno testirati proizvod prije nanošenja na plastiku, boje i sintetičke materijale. Primjena tekućine: Najbolje nanesite krpom. Ovo otapalo nije kompatibilno s podlošcima za odmašćivanje dijelova!

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T498001	Supersolv 562ml	562ml	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE








VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.