

VLT

SAMOVULKANIZIRAJUĆA TRAKA, NEZAMJENJIVA U SVAKOJ RADIONICI

- Brtvi, izolira, štiti od vlage i korozije.
- Velika električna otpornost.
- Aktivira se razvlačenjem.
- Prekriveni i razvučeni dio trake mijenja se u homogenu vulkaniziranu masu.
- Za brze i uspješne popravke mnogih različitih vrsta električnih i razvodnih kabela.
- Jednostavno korištenje - štedi vrijeme - pouzdana.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizišle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

VULCANOVA TAPE

OPĆE INFORMACIJE

VULCANOVA TAPE je samospajajuća traka s mogućnošću deformiranja, izrađena na bazi polizobutilena, crne boje. Može se koristiti za antikorozivnu zaštitu metalnih cjevovoda.

Električne značajke vodova nakon uporabe ostaju nepromijenjene.
Traka je postojana u vodi i otporna na atmosferske utjecaje.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Materijal: polizobutilen ojačan polietilenom.
Debljina: 0,5 mm
Natezna čvrstoća: 2.0 MN/m²
Čvrstoća rastezanja: 600%
Temperaturni raspon: -40° do +90°C
Upijanje vode: 0,4%
Primjenjivost na elektrolitsku koroziju: ne
Gorivost: zapaljivo
Postojanost na ozon: odlična
Kemijska postojanost na: vodene pare, korozijske pare i razrijeđene kiseline
Kemijski neotpornost na: ulje, benzin, masnoće, otapala
Vodootpornost: da

Otpornost na vremenske utjecaje: da
Dielektrična snaga: 40 KV/mm
Volumen otpornosti: 1,5 x 10¹³ Ohm/cm
Dielektrična konstanta: 2,5 (50 Hz)
Faktor napajanja: 0.0014 (50 Hz)
Adhezija: samospojivo
VULCANOVA TAPE ne sadrži halogene.
Prije uporabe provjeriti mogućnost prijanjanja na PE, PP, silikonu i bitumenu (pogledati svaku traku).
Rok trajanja: 12 mjeseci. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Paziti da ne dođe do smrzavanja.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- izolacija i zaštita električnih veza i kablova.
- popravljavanje i zaštita snopova kablova.
- zaštita od korozije metalnih cijevi.
- za spajanje (srastanje) i popravak širokog raspona naponskih i distribucijskih kablova do 46 KV.
- privremeni popravci vodenih crijeva.
- izolacija električnih konektora.
- za poboljšanje vodootpornosti na električnim aplikacijama.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N565190	Vulcanova Tape	Rola 10m x 19mm	LJEPLJIVE TRAKE
N565380	Vulcanova Tape	Rola 10m x 38mm	LJEPLJIVE TRAKE



LJEPLJIVE TRAKE

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

