

SAT

BIZTONSÁGI VÉDŐSZALAG

- Kimagasló csúszás elleni védelem
- Kiváló kopásállóság
- Könnyű használat
- Jól tapad minden felületre
- Fekete, áttetsző, és sárga-fekete szalag két méretben



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SAFETY GRIP TAPE

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A nagy tapadással bíró SAFETY GRIP TAPE ideális csúszásgátló megoldás a sima felületeken. A SAFETY GRIP TAPE hatékonyan alkalmazható az iparban és

háztartásokban, beltéri és szabadtéri környezetben egyaránt.

TECHNIKAI ADATOK

Ragasztó: akril
Alapanyag: PVC lap
Szemcse anyag: alumínium-oxid
Szín: fekete, áttetsző, sárga-fekete
Vastagság: 0,8 mm
Szakítószilárdság: 59 N/25 mm
Szakadási nyúlás: 25%
Hőmérséklet tartomány: -20°C-tól +50°C-ig

Vízellenállóság: jó
Olajellenállóság: jó

Minőségét megőrzi: minimum 12 hónapig
Száraz, tiszta és jól szellőző helyen,
+10°C és +30°C közötti hőmérsékleten tartandó.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SAFETY GRIP TAPE ideális megoldás minden olyan felületen, ahol hatékony csúszásvédelemre van szükség. Beltéri környezetben és szabadtéri felhasználásra egyaránt kiválóan alkalmazható.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C és +50°C között. A felület legyen tiszta, por- és zsírmentes. Ne érintse meg a szalag ragasztós felületét, mert ez ronthatja a tapadási hatékonyságot. A ragasztó nyomásra érzékeny, ezért a maximális erővel nyomja a kívánt felületre a legjobb eredmény érdekében. A SAFETY GRIP TAPE szobahőmérsékleten a legerősebb tapadást 24 óra elteltével éri el.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
Y572101	SAFETY GRIP TAP - FEKETE	25mm x 18m tekercs	RAGASZTÓSZALAGOK
Y572201	SAFETY GRIP TAP - ÁTTETSZŐ	25mm x 18m tekercs	RAGASZTÓSZALAGOK
Y572811	SAFETY GRIP TAP - SÁRGA/FEKETE	25mm x 18m tekercs	RAGASZTÓSZALAGOK
Y572812	SAFETY GRIP TAP - SÁRGA/FEKETE	50mm x 18m tekercs	RAGASZTÓSZALAGOK



RAGASZTÓSZALAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

