

CLB-S

TISZTA, JÓL TERÜLŐ, TARTÓS HATÁSÚ SZINTETIKUS KENŐANYAG

- Szintelen.
- Különleges tapadóképesség.
- Kiváló kenési tulajdonságok.
- Viskozitását -45 °C és +250 °C közötti hőmérsékleten megőrzi.
- Tiszta, egyenletes terülés.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

CLEAR LUBE-S

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A CLEAR LUBE-S speciális, összetett kenőanyag, amely akril-keverék polimerekből és semleges, szintetikus olajokból áll, amelyekhez alifatikus és kissé aromás petróleum-desztillátumokat adnak hozzá a jobb kenési hatás eléréséért.

A CLEAR LUBE-S-et azért fejlesztették ki, hogy nagyobb igénybevételnél és nehéz körülmények között hatásos kenést érjenek el. A CLEAR LUBE-S véd a korrózió ellen. Mielőtt egy vékony polimer-réteg képződne, behatol a megmunkálandó anyag mélyebb rétegeibe.

A CLEAR LUBE-S széles hőmérsékleti tartományban használható a viszkozitás megváltozása nélkül. Erős tapadóképessége miatt a CLEAR LUBE-S csökkenti a láncdörzsölődést és a kopást, tízszeresére növelve a lánc élettartamát. A CLEAR LUBE-S alkalmazható bizonyos fajta gumi és műanyag felületeken is.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis: akril keverékpólimer - semleges olaj
Oldószer: Alifatikus szénhidrogén kevés aromás vegyülettel
Adalékanyag: PTFE
Vízoldhatóság: oldhatatlan
Megjelenés: folyadék
Illat: jellegzetes
Dinamikus viszkozitás (20°C-on): 1 mPa.s
Gőznyomás (20 °C-on): 8530 hPa
Relatív sűrűség (20°C-on): 0,85

Öngyulladási pont: 365°C
Sűrűség: 0,852 g/cm³
Szilárd komponensek: kb. 30%
Hőmérsékleti tartomány: -45 °C-tól +250 °C-ig

Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A CLEAR LUBE-S-et nagyhatású kenésre fejlesztették ki. Nagyon hatékony a nehezen hozzáférhető, rendszeres kenést igénylő helyeken.
- A CLEAR LUBE-S alkalmazása nagyon hasznos az iparban, különösen láncoknál, nyitott szerkezeteknél, drótköteleknél, kuplungoknál, tengelyeknél, gépi kötéseknel és hajtómechanismusoknál.
- A CLEAR LUBE-S különösen hasznos, ha a szerkezetek kemény fizikai igénybevételnek vannak kitéve, mint pl. szélsőséges időjárás, érintkezés savakkal, lúgokkal, meleg és hideg vízzel, valamint nagynyomású terheléssel.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N214002	Clear Lube-S	400 ml	KENŐANYAGOK

