

SSO

BIZTONSÁGOS, GYORS, TÖBBCÉLÚ OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

- Nem hagy hátra olajfilmet.
- Karosszéria tisztítására kiválóan alkalmas.
- Gazdaságos.
- Nagyon gyorsan szárad.
- Használata ajánlott valamennyi NOVATIO ragasztó és tömítő alkalmazása előtt.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SAFETY CLEAN

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SAFETY CLEAN biztonságos és gyors, minden célra alkalmas zsírolódszer olyan anyagból, amely nem hagy hátra olajfilmet.
A SAFETY CLEAN 100%-os alifás szénhidrogén, amely nem tartalmaz semmiféle visszanyert oldószert.

A SAFETY CLEAN alkalmazása biztonságos a legtöbb plastik- és műanyagon, valamint lakkozott felületen, vinilen és üvegen.

A SAFETY CLEAN alkalmazásakor ajánlatos hatásosan szellőztetni.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol
Illat: jellegzetes
Robbanási határok: 0,8 - 9,5 vol%
Gyúlékonyság: rendkívül tűzveszélyes aeroszol
Dinamikus viszkozitás (20°C-on): 1 mPa.s
Kinematikus viszkozitás (40°C-on): 1 mm²/s
Forráspont / forrási tartomány: -45°C-tól +165°C-ig
Párolgási sebesség: 0,56; butil-acetát

Relatív sűrűség (20°C-on): 0,75
Gőznyomás (20°C-on): 8530 hPa
Oldhatóság vízben: nem oldódik
Abszolút sűrűség (20°C-on): 750 kg/m³
Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- AUTÓIPAR
mechanikus alkatrészek, motor, fékek, felfüggesztések zsírtalanítása és tisztítása
takarítóeszközök és műhely felszerelés tisztítása - a SAFETY CLEAN nem támadja meg a műanyagokat
ragasztómaradványok, -szalagok, matricák eltávolítása
zsír és olaj szennyeződések eltávolítása az ülésbélekből (mindig végezzen próbát a SAFETY CLEAN használata előtt)
felületek zsírtalanítása és tisztítása NOVATIO ragasztóanyagok és tömítőanyagok használata előtt
- IPAR
motorok és gépek mechanikus alkatrészeinek zsírtalanítása és tisztítása
műhely felszerelés, kézi szerszámok és gépek zsírtalanítása és tisztítása
nyomatok gumihengereinek tisztítása
különböző fémek gyors és biztonságos zsírtalanítása ragasztás vagy festés előtt

Cikkszám	Termék neve	Kiszorítás	Anyagtípus
N683001	Safety Clean	500ml	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

