TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
hungary@tech-masters.eu
www.tech-masters.hu

DUX

4 MŰVELET EGYETLEN MOZDULATTAL

- Kötés, forrasztás, szigetelés és ragasztás.
- A kötések egyszerre rugalmas és szilárd vezetők.
- Hőlégfúvóval - min. 180 °C-on - gyorsan és egyszerűen rögzíthető.
- Tökéletesen vízálló kötést biztosít.
- Az átlátszó szigetelés lehetővé teszi a kötés vizuálisellenőrzését is.
- Hőállóság: -60°C-tól +130°C-ig

- Egyedülálló összetétel:
  Zsugorodó polimer hüvely: égésgátló, tartósan rugalmas, nagymértékben szigetelő hatású anyag.
  Forrasz gyűrű, folyatószerrel: nincs feszültségvesztés, biztos kötés, tökéletesen egyenletes áramlás.
  A hőre lágyuló tömítőgyűrű hermetikusan zár.

DUOFLUX

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A DUOFLUX egy hőre zsugorodó polimer hüvelyből, benne két - folyatószert tartalmazó - forraszgyűrűből, valamint két hőre lágyuló tömítőgyűrűből áll.
A DUOFLUX speciális elektromos kötésekhez lett kifejlesztve, melyek magas minőséget, megbízhatóságot, hosszú élettartamot, vízhatlanságot igényelnek.

A DUOFLUX használata nagyon egyszerű, a kötés minősége vizuálisan ellenőrizhető és nem igényel speciális szerszámokat.
A DUOFLUX négy méretben kapható, a nemzetközi színkód-rendszer szerint kódolva és alkalmas a legtöbb, használatos vezetékátmérőre.
A DUOFLUX egyaránt alkalmazható sodrott és tömör vezetőn.

TECHNIKAI ADATOK

Külső fal: sugár keresztkötéses módosult poliolefin
Forraszgyűrűk: 2 gyűrű Cd 18, Sn 51, Pb 32%, aktív forraszanyaggal
Tömítőgyűrű: termikusan stabilizált, hőre lágyuló műanyag
Feszültségvesztés: < 0,002 V
Kapcsolat ellenállás: < 0,004 Ohm

Szigetelési ellenállás: > 109 Ohm
Megmunkálási hőmérséklet: 180 °C
Hőállóság: -60°C-tól +130°C-ig
Meghibásodási feszültség: > 600 V

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Garázstechnika
- Autóvillamosság
- Gépjárműtechnika
- Vezérléstechnika
- Mezőgazdasági gépek, eszközök
- Világítás és reklám technika
- Kertépítés, térvilágítás
- Elektromos szerelések és karbantartások
- Szerszámok és gépek javítása
- Ipari javítások, karbantartások
- Motorkerékpárok, robogók
- Hajóépítés, szerelés, javítás
- Repülőgépipar

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N830310	Duoflux színtelen (0,2-0,7 mm)	10 db/csomag	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
N830320	Duoflux piros (0,5-1,5 mm)	10 db/csomag	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
N830330	Duoflux kék (1,5-2,5 mm)	10 db/csomag	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
N830340	Duoflux sárga (3,0-6,0 mm)	10 db/csomag	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.