

NLK

KÖNYVEN HASZNÁLHATÓ RÖGZÍTŐ ÉS TÖMÍTŐ

- Oldószermentes.
- Egykomponensű.
- Gyorsan köt.
- Rázkódás- és ütészálló.
- A háromféle NOVALOK minden igényt kielégít.



NOVALOK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A NOVALOK anaerobok egyedülálló módon különböző más fémragasztó és tömítőanyagoktól. A NOVALOK-nak nincs szüksége katalizátorra, nem tartalmaz oldószereket, hanem levegőmentesen köt. A NOVALOK anaerob ragasztók folyékonyak maradnak a szabad felületen, így nem kell az alkatrészeket azonnal összeilleszteni. Szorosan illeszkedő, levegőmentes fémfelületek között azonban tökéletesen köt, kemény műanyagot

létrehozva, amellyel megelőzhető a korrózió, rögzít, tömít és tart. A NOVALOK biztosan tartja az alkatrészeket, azonban szükség esetén lehetővé teszi szétszerelésüket hagyományos szerszámokkal. Három erősségben készül, hogy megfeleljen a különböző igényeknek. Az elhasznált vagy tág tűrésű alkatrészeket a NOVALOK hézagföltöltő és rögzítő is egyben.

TECHNIKAI ADATOK

	NOVALOK SF	NOVALOK M	NOVALOK C
Szín	zöld	kék	zöld
Javasolt alkalmazás	M 36	M 36	M36
Viszkózitás mPa.s-ban (25°C-on)	3000	1000 (thixotropix)	10
Hézagföltöltési fokozat	0,08-0,5 mm	0,05-0,5 mm	0,1-0,2 mm
Szakítószilárdság acél/acél N/mm ²	12-20	4-8,5	4,5-7,5
Hőmérsékleti tartomány (°C)	-55+150	-55+150	-55+150

Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Szár, hűvös és fagymentes helyen tartandó!

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- NOVALOK C
 - Összeszerelt elemek rögzítésére és repedések tömítésére
 - Közepesen gyors kötés: 5-20 perc
 - Közepesen erős
 - Kapilláris
 - Hézagföltöltés 0,1 - 0,2 mm
 - Szín = zöld
- NOVALOK SF
 - Hengeres részek, például csapágycsapatok, tengelyek rögzítésére
 - Szupergyors kötés: 1-3 perc
 - Nagyon erős - állandó rögzítés
 - Nagyfokú viszkózitás
 - Hézagföltöltés 0,08 - 0,5 mm
 - Szín = zöld
- NOVALOK M
 - Csavarok, anyák, menetes csövek tömítésére, rögzítésére stb.
 - Közepesen gyors kötés: 15-30 perc
 - Közepesen erős - lehetséges a későbbi szétszerelés
 - Közepes viszkózitás
 - Hézagföltöltés 0,05 - 0,5 mm
 - Szín = kék
- NOVALOK aktivátor
 - mindhárom típusú ragasztó kötési idejét gyorsabbá teszi
 - extra zsíraltató hatás
 - mindig használjon NOVALOK aktivátort színesfém és szintetikus anyagok ragasztásánál!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
N541003	Novalok SF	50 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
N542003	Novalok M	50 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
N543003	Novalok C	50 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
N545001	Novalok aktivátor	200 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

