

SB40A

ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ ALUMÍNÍUM PIGMENTEKSEL

- Tökéletesen illik minden szürke fémhez
- Nedves felületeken is alkalmazható
- Baktérium- és gombaölő hatású
- Ideálisan alkalmazható fémekhez, illetve fémek és természetes kövek kombinációihoz
- Gyorsan szárad, azonnal festhető
- Rugalmas marad
- Praktikus, forgatható csőrrel rendelkezik



SEAL & BOND MS 40 ALU

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEAL & BOND MS40 ALU egy új fejlesztésű, alumínium színű ragasztó és tömítőanyag, mely beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt kiválóan felhasználható. Az átlátszó hibrid MS polimer és az alumínium pigmentek kombinációja által tökéletesen illik a fémekhez.
Ha a SEAL & BOND MS40 ALU-t vastag rétegben

viszük fel a felületre, akkor rozsdamentes acél színt kapunk. Ha vékony rétegben alkalmazzuk, átlátszó felületet eredményez. A termék nedves felületeken is alkalmazható, gyorsan szárad és rugalmas marad. A SEAL & BOND MS40 ALU egyaránt alkalmazható rugalmas ragasztásokhoz és tömítésekhez.

TECHNIKAI ADATOK

Folyás: 5 bar / 3 mm / 23°C 160 g/min.
Bőrösödés: 23°C 50% R.V. 5 perc
Tapadásmentes: 23°C 50% R.V. 40 perc
Teljes kötési idő: 23°C 50% R.V.: 24 óra - 4 mm / 48 óra - 5 mm / 72 óra - 8 mm
Maximálisan megengedett vetemedés: 20% (ISO 9046 szerint)
Dilatációs hézag: ISO 11600 F 20% HM E
Keménység: 50 Shore A (DIN 53505)
Szakítószilárdság: 220 N/cm²
Tépőszilárdság: 40 N/cm² (DIN 53507)
Hőállóság: -30°C-tól +95°C-ig, (max. 30 percig +155°C)
Térfogatcsökkenés kötés után: < 2%

Nyúlékonyság: >250% (DIN 53504)
Kémiai ellenállóképesség:
jó: víz, tengervíz, alifás oldószerek, olajok, zsírok, hígított szerves savak, lúgok
mérsékelten: észterek, ketonok, aromás vegyületek
gyengén: tömény savak, klórozott oldószerek
Szerkezet: kiváló tapadás csempéhez, cementhez, terméskőhöz, fához, betonhoz, üveghez, alumíniumhoz.
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SEAL & BOND MS 40 ALU kiválóan ragasztja a legtöbb, építőiparban előforduló anyagot. Ennek a tulajdonságának köszönhetően nem csak fémekhez, de azokat más építőipari anyagokkal kombinálva is ideálisan alkalmazható.
- A SEAL & BOND MS 40 ALU az egyetlen alumínium színű tömítő-ragasztó, amelyet ha vékony rétegben alkalmazunk a felületen, az alatta lévő anyag eredeti színe látszik át.

- Figyelem!
A SEAL & BOND MS 40 ALU alkidgyanta alapú lakk felületeken lassabban szárad. A SEAL & BOND MS 40 ALU kevésbé hatékony PP, PE, bitumen és szilikonok esetében.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N539796	Seal & Bond MS 40 Alu	310ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

