

PGR7

MAGAS NYOMÁSÁLLÓSÁGÚ KENŐZSÍR

- Nagy nyomásállóság (7.000N)
- PTFE tartalmú
- Széles hőmérsékleti tartomány (-20°C és +150°C között)
- Stabil litium bázisú kenőzsír
- Vízálló védelmet biztosít a kezelt felületen
- Kiváló védelmet nyújt a rozsdá és korrózió ellen
- NLGI osztály: 2
- Besorolás (DIN 51825): KPF 2 N-20



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

POWER GREASE 7000

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A POWER GREASE 7000 egy kiemelkedő minőségű lítiumbázisú kenőzsír, ami speciálisan a legkiválóbb paraffinolajból és különleges adalékokból készült. Megbízhatóan használható nagy nyomáson, és a szélsőséges körülmények között üzemelő gépeken a különleges és nagy gonnal kiválasztott EP adalékanyagok miatt.

A POWER GREASE 7000 rendkívül hosszúan tartó kenést biztosít, ami csökkenti a karbantartási költségeket és meghosszabbítja a gépek, berendezések élettartamát.

Az POWER GREASE 7000 az ideális választás minden olyan felhasználási területre, ahol folyamatosan nagy igénybe vételnek kitett gépek működnek, Pl.: görgős- és csúszócsapágyak, generátorok, elektromos motorok, légcserélők stb. kenésére. Használható továbbá kerékgacsapágyhoz, váltómű csapágyhoz is.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: paszta

Szín: világosbarna

Vastagítószer: lítiumszappan

Olvadáspont (DIN ISO 2176): +240°C

Működési hőmérséklet tartomány: -20°C-tól +150°C-ig

NLGI-osztály (DIN 51 818): 2

Alapolaj viszkozitása (40°C / DIN 51 562):

500 mm²/s

Víztartalom (DIN 51 777 / T1): < 0,2%

Vízállóság (DIN 51807-1): 1. értékelési szint

Áramlási nyomás (-20°C / DIN 51 805): 1100 hPa

Korrózióvédelem (EMCOR-teszt) / DIN 51 802: 0/0
Oxidációs ellenállás (100°C/100h / DIN 51 808): 0,2 bar
VKA hegesztési terhelés (DIN 51 350 / T4): 7000 N

Minőségét megőrzi: 36 hónapig


Tárolja zárt állapotban, árnyékos helyen, közvetlen hőtől távol tartva.

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A POWER GREASE 7000 használata javasolt: golyós- és csúszócsapágyak, perselyek, csuklók, hajtótengelyek, vízszivattyúk, tüskék, láncok stb. Használatával csökken a karbantartáshoz szükséges állásidő, nő az alkatrészek élettartama.
- A POWER GREASE 7000 kenési teljesítménye felülmúlja az átlagos napi használatú kenőzsírokat. Kiváló kenőanyag a szélsőséges körülmények között üzemelő gépekhez, berendezésekhez.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T306006	Power Grease 7000	400g	KENŐANYAGOK
T306060	Power Grease 7000	5kg	KENŐANYAGOK



KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

