

STA

A LEGSOKDALÚBB JAVÍTÓ SZALAG

- Ellenáll az UV-sugárzásnak
- Légmentesen záró és vízálló kötést biztosít
- Víz alatt is alkalmazható
- Ellenáll üzemanyagoknak, olajoknak, savaknak, oldószereknek és sónak
- 300%-ig nyújtható
- Nyomásállóság: maximum 10 Bar
- Szigetel 8000 Volt-ig
- Hőmérsékleti ellenállás: -65°C és +260°C között



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításához és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEALTAPE a legsokoldalúbb javító szalag vészhelyzeteknél és többcélú javítások esetén. Csak nyújtással reagál, átfedéssel a javítandó felületre tekerve. A SEALTAPE másodpercek alatt légmentesen záró és vízálló tömítést hoz létre, amely rugalmas

marad és napsugárzásnak kitett helyeken sem válik törékennyé! Piszkos és nedves felületeken is alkalmazható. A SEALTAPE könnyen eltávolítható, nem hagy maradékot a felületen.

TECHNIKAI ADATOK

Szín: átlátszó / fekete
Hőállóság: -65°C és +260°C között
Töréspont: -65°C (ASTM D-2137),
Gyulladáspont: 260°C
Keménység: 50 Shore A
Relatív sűrűség: 1,15
Szakítószilárdság: 700psi (ASTM D-412)

Nyújtható: 300% (ASTM D-412)
Nyomásállóság: maximum 10 Bar

Minőségmegőrzési idő: 12 hónap
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SEALTAPE segítségével időt és pénzt takaríthat meg, hiszen majdnem mindent, mindenhol javíthat vele.
Alkalmazható zsugorcsőként elektromos vezetékeknél, szerszámok, csatlakozók, kábelkötegek vagy más alkatrészek védelmére. A SEALTAPE használható csúszásmentes bevonat készítésére, színjelölésre.
Egyaránt tökéletesen alkalmazható a mezőgazdaságban és az általános iparban.
Bármilyen járművön (hajókon, autókon, teherautókon, lakókocsikon, repülőgépeken, munkagépeken stb.)
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tekerjen le egy darabot a SEALTAPE-ből és távolítsa el a műanyag hordozószalagot. A SEALTAPE-t 3-szorosára nyújtva és 50%-os átlapolással tekerje be a javítandó felületet. Nyomja meg jól a kötést.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T556101	SEALTAPE fekete	3,65m x 25,4mm tekercs	RAGASZTÓSZALAGOK
T556601	SEALTAPE átlátszó	3,65m x 25,4mm tekercs	RAGASZTÓSZALAGOK

