

FCA

PROFESSZIONÁLIS MŰSZAKI TISZTÍTÓ SPRAY

- Hatásosan tisztít és zsírtalanít másodpercekben belül.
- Gyorsan szárad, és nem hagy semmilyen maradékot a felületen.
- 95% hatóanyag tartalom - CO₂ hajtógázzal.
- Nagynyomású spray – könnyen lemossa a szennyeződést, port stb.
- Nem tartalmaz klórozott és halogénezett alkotórészeket.
- Használata biztonságos, nem támadja meg az érzékeny műanyagot.
- Hatékony olaj és zsíroló.
- Ragasztó és lakkmaradványok tisztítására is kiváló.
- Speciális gyulladásbiztos szórófej.
- Acetonmentes.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST CLEAN professzionális nagynyomású, szénhidrogén alapú, rendkívül hatékony és gyors tisztító és zsírtalanító spray. A FAST CLEAN kiválóan tisztítja pl. a zsíros, olajos, poros, koszos, gyanta- és szilikonmaradványos felületeket. A FAST CLEAN teljesen eltávolítja a zsírt, olajat, a kátrányt, viaszt, fékport stb.

TECHNIKAI ADATOK

Szín: átlátszó
Illat: jellegzetes, oldószeres
Kezdeti forráspont: 88 °C
Lobbanáspont: - 12 °C
Gyulladási hőmérséklet: > 200°C
Sűrűség 20 °C-on: 0,714 g / cm³ (DIN 51757)

A FAST CLEAN 100%-ban maradványmentesen tisztít. A széndioxid hajtógáz nagy nyomással mossa le a felületi szennyeződéseket.

A FAST CLEAN 95% hatóanyagot tartalmaz, ez 30%-al több mint más hasonló aeroszolok összetételében.

Kinematikai viszkozitás: < 7 mm²/s
Párolgási sebesség: 2,2 (DIN 53170)
Minőségét megőrzi: szobahőmérsékleten 12 hónapig.
Biztonsági intézkedések a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Kiválóan alkalmas pl. szervizelés, javítás, vagy összeszerelés előtti munkálatoknál, zsíros, olajos, gyantamaradványos felületek tisztítására.
- Alkalmazható ragasztás vagy festés előtti zsírtalanításra, ragasztó maradványok eltávolítására egyaránt.
- Eltávolítja az olaj, szintetikus olaj, kátrány, viasz, fékpor, szilikon stb. maradványokat.
- Ideális különböző fém felületek tisztítására, fémiparban, járműiparban, karbantartásban egyaránt.
- Ideális tisztítószer pl. alumínium alkatrészek, elektromos fém, ABS, motor alkatrészek, láncok, kuplung, tengelykapcsolók, gépek, szerszámok esetében.
- Használat előtt műanyag vagy festett felületek esetén mindig végezzen próbát a felület kevésbé látható részén!
- Permetezze a tisztítandó felületre, majd rövid ideig hagyja hatni, ezután törölje szárazra!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T497001	Fast Clean	600 ml	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

