

LB1

ÉLELMISZERIPARI KENŐANYAG

- Tiszta, nem szennyező.
- Nem ragad, antisztatikus.
- Nagy viszkozitás.
- Nagyon jó víz- és hőállóság (-20 °C és +110 °C között).
- Nem tartalmaz szilikont.
- Szagtalan.
- Az élelmiszeriparban engedélyezett.
- NSF által jóváhagyott.



LUBRICANT H1

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A LUBRICANT H1 az NSF H1 szerint minősített kenőanyag, ami NSF által nyilvántartott hatóanyagokból készült.
A LUBRICANT H1 nagy igénybevétel melletti optimális kenőképesség érdekében lett kifejlesztve. Egyszerűen alkalmazható a nehezen hozzáférhető helyeken.

A LUBRICANT H1 széles hőmérséklet tartományban használható, viszkozitásának változása nélkül.
A LUBRICANT H1 vékony filmréteget képezve a korróziótól is véd, miközben mélyen behatol a kenést igénylő részekbe.

TECHNIKAI ADATOK

NSF nyilvántartási szám: Kategória H1.
Megfelel: FDA, Cím 21, 178.3570 szekció
Ólmot, állati eredetű zsíradékot és szintetikus olajokat nem tartalmaz.
Kiszerezés: aeroszol
Színe: fehér
Robbanási határérték: 0,8 - 9,0 Vol%

Relatív gőzsűrűség: > 2
Illat: jellegzetes
Működési hőmérséklettartomány: -20 °C-tól +110 °C-ig
Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A LUBRICANT H1 nagyon hatékony a rendszeres kenést igénylő, nem hozzáférhető kenőhelyeken.
A legtöbb iparágban használható, különösen a nyitott géprészeknél, drótköteleknél, kapcsolószervezeteknél, siklórudaknál, csuklóknál, zárszerkezeteknél.
- A LUBRICANT H1 különösen hasznos, ha a berendezések szélsőséges, nehéz üzemi körülményeknek vannak kitéve, savakkal, lúgokkal, forró vagy hideg vízzel érintkeznek.
- LUBRICANT H1 ideálisan alkalmazható minden élelmiszer feldolgozó cégnél, és azoknál, ahol tervezik, javítják és karbantartják a gépeket és felszereléseket, pl.:
- élelmiszerfeldolgozó üzemekben
- vágóhidakon

- tejüzemekben
- sütődékben
- konzervgyárakban
- sörfőzdékben
- palackgyártó üzemekben
- kartonlemezgyárakban
- gép- és berendezés gyártó cégeknél,
- beltéri és kültéri nehéz-üzemi kenőhelyeken

Használati utasítás:
Használat előtt rázza fel a flakont.
A permetezőt mindig felfelé tartsa.
A legjobb eredmény elérése érdekében a régi kenőanyagot Safety Clean-nel távolítsa el.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
N214601	Lubricant H1	400 ml	KENŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

